

NAV-T SUPER 4Y 150 W E40

EAN	4050300024400
Bemessungsleistung	152 W
Bemessungslichtausbeute (KVG)	115 lm/W
Bemessungs-LLMF bei 2.000 h	0.98
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h	0.97
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h	0.96
Bemessungs-LLMF bei 8.000h	0.95
Bemessungs-LLMF bei 12.000 h	0.94
Bemessungs-LLMF bei 16.000 h	0.94
Bemessungs-LLMF bei 20.000 h	0.94
Farbtemperatur	2000 K
Farbwiedergabeindex Ra	<=20
Nennlichtstrom	17500 lm
Bemessungslichtstrom	17500 lm
Länge	210.00 mm
Quecksilbergehalt der Lampe	24.0 mg
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h	0.99
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h	0.99
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h	0.98
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h	0.98
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 12.000 h	0.97
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 16.000 h	0.96
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 20.000 h	0.95
Betriebsart LLMF/LSF	50 Hz
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Energieeffizienzklasse	A+
Energieverbrauch	168 kWh/1000h

26.08.2013 13:09:59

© 2013, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Weiterführende Information auf osram.de.