

**HALOLINE 750 W 230 V R7S**

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| EAN                                     | 4050300004167 |
| Bemessungsleistung                      | 750 W         |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$           | 1.00          |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe   | 750 W         |
| Lichtstromerhalt am Ende d. Nennlebensd | 0.80          |
| Aufwärmzeit (60 %)                      | 0.00 s        |
| Farbtemperatur                          | 2900 K        |
| Farbwiedergabeindex Ra                  | 100           |
| Nennlichtstrom                          | 16500 lm      |
| Bemessungslichtstrom                    | 16500 lm      |
| Startzeit                               | 0.0 s         |
| Länge                                   | 191.10 mm     |
| Maximaler Durchmesser                   | 12 mm         |
| Quecksilbergehalt der Lampe             | 0.0 mg        |
| Bemessungslampenlebensdauer             | 2000 h        |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | 0.00          |
| Anzahl der Schaltzyklen                 | 50000         |
| Nennlebensdauer                         | 2000 h        |
| Abweichung von Standardbedingungen      | P 15          |
| Dimmbar                                 | Ja            |
| Energieeffizienzklasse                  | C             |
| Energieverbrauch                        | 750 kWh/1000h |

26.08.2013 13:09:59

© 2013, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Weiterführende Information auf [osram.de](http://osram.de).