



HALOLINE ECO 120 W 230 V R7S

EAN	4008321928092
Bemessungsleistung	120 W
Netzleistungsfaktor λ	1.00
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe	150 W
Lichtstromerhalt am Ende d. Nennlebensd	0.80
Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s
Farbtemperatur	2950 K
Farbwiedergabeindex Ra	100
Nennlichtstrom	2250 lm
Bemessungslichtstrom	2250 lm
Startzeit	0.0 s
Länge	80.30 mm
Maximaler Durchmesser	12 mm
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Bemessungslampenlebensdauer	2000 h
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h	0.00
Anzahl der Schaltzyklen	50000
Nennlebensdauer	2000 h
Dimmbar	Ja
Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch	120 kWh/1000h

26.08.2013 13:09:59

© 2013, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Weiterführende Information auf osram.de.