

Single-LED 10x25, E10 20-28VAC/DC ultra-grün mit Einweggleichrichter

Artikel-Nr. 35216



www.sh-licht.de

Farbe:	grün
Nennspannung:	24 V
Spannungsart:	AC/DC
Nennstrom:	15 mA
Durchmesser:	10 mm
Länge:	25 mm
Ausstrahlungswinkel:	30 °
Mittlere Nennlebensdauer:	50000 h

Single-LED 10x25 Ultrahelle 3mm LED, hochreflektierender Kunststoffkörper (Reflektor) mit Farbring in Leuchtfarbe. Integrierter Vorwiderstand, Typen bis 60V mit zusätzlicher SI-Diode als 1-Weg-Gleichrichtung bei AC Betrieb. Abstrahlwinkel 50°, Mittelkontakt Anodenanschluss (+). Bei AC-Betrieb ist die Stromaufnahme und Helligkeit um ca. 50% reduziert.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Letzte Aktualisierung am: 04.12.2014 09:14:00

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.