


Single-LED T5 6,1x18,5mm

Artikel-Nr.: 35280

Ultrahelle 3 mm LED, hochreflektierender Kunststoffkörper (Reflektor) mit Farbring in Leuchtfarbe. Integrierter Vorwiderstand. Zusätzliche SI-Diode als 1-Weg-Gleichrichtung bei AC-...



Farbe:	rot
Lichtstrom:	0.04 lm
Nennspannung:	24 V
Spannungsart:	AC/DC
Nennstrom:	15 mA
Leistungsaufnahme:	0.4 W
Durchmesser:	6.1 mm
Länge:	18.5 mm
Ausstrahlungswinkel:	50 °
Energieeffizienzklasse:	A+
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	0.44 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:	50000 h

Letzte Aktualisierung am: 06.09.2020 06:35:27



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de