


Trio-LED Aussenreflektor 5mm, 24-28VDC superrot/grün/gelb

Artikel-Nr. 38442

Nennspannung: 24 V
Spannungsart: DC
Nennstrom: 17 mA
Durchmesser: 5 mm
Länge: 35 mm
Ausstrahlungswinkel: 60 °



Trio-LED Aussenreflektor 5mm Retrofit, als Ersatz für herkömmliche Glühlampen in Handwerk und Industrie. LED Signalleuchte, superrot/gelb/grün, mit Vorwiderstand, Gehäuse: Messing, verchromt und Makrolon, Kontakte: Steckanschluss: Messing 2,5 x 0,5, Widerstand: eingebaut, Montage: verschraubt, Polarität: Anode (+) = Steckkontakt Messing - Kathode (-) = Steckkontakt verzinkt - auch wasserdicht lieferbar

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Letzte Aktualisierung am: 03.02.2014 15:06:38



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.