



Unmanaged Plug & Play Ethernet Switches

für die Hutschienenmontage in Schaltschränken

Commercial Temp.: 0 °C ... +55 °C / Industrial Temp.: -40 °C ... +70 °C

Spezifikation

Anzahl Ports Kupfer / Anschluss	16 x 10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / RJ45 (Twisted Pair)
Nennspannung	24 / 48 V DC =
Zulässiger Spannungsbereich	9 V ... 60 V DC =
Anschlussart	3-poliger, steckbarer Schraubkontakt (+ / - / $\oplus$)
Stromaufnahme typisch @ 24 V / 48 V	93 mA / 49 mA
Abmessungen (B x H x T)	38,0 x 142,0 x 107,5 mm (ohne steckbaren Schraubkontakt)
Gewicht	530 g
MTBF in Millionen Stunden	1,75
Zulassungen	CE FCC CFR 47 Part 15, cUL US 508 listed Det Norske Veritas (DNV), ABB IIT

Bezeichnung	Artikelnummer	Maßzeichnung	Maße in mm
Ha-VIS eCon 3160B-A 0 °C ... +55 °C	24 03 016 0010		
Ha-VIS eCon 3160BT-A -40 °C ... +70 °C	24 03 016 0000		