

Einsatz Jalousietaster bzw. -schalter 10 A 250 V~ für Abdeckung mit Knebel

Gruppentaster bzw. -schalter 2-polig

Artikelnummer 015700

EAN 4010337157007



Merkmale:

Hinweise:

- Als Nebenstelle passend für Einsatz Jalousiesteuerung mit Nebenstelleneingang.
- Tasterfunktion bei Drehung des Knebels. Nach Entfernen der Messingarretierung Tasterfunktion bei kleiner Drehung des Knebels. Bei vollständiger Drehung des Knebels rastet der Schalter ein.

Lieferumfang:

Zubehör:

- Abd. Knebel Zeitschalter + Jalousie: 0666 ..
- System 55: 0666 03
- Flächenschalter: 0666 112
- S-Color: 0666 40
- TX_44 (IP44): 0666 66

Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse
EC000044

Jalousieschalter/-taster

ETIM Merkmale:	
Zusammenstellung	Basiselement
Ausführung	Schalter 2-polig
Bedienungsart	Drehknopf
Elektrische und mechanische Verriegelung	Nein
Mechanisch bedienbar	Nein
Elektronisch bedienbar	Nein
Montageart	Unterputz
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Nein
Oberfläche	sonstige
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe	sonstige
Transparent	Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche	Nein
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Bemessungsstrom	10A
Nennspannung	250V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	1

Logistische Daten:

Menge	Art	Breite (m)	Höhe (m)	Länge (m)	Gewicht (kg)
1	CS	0,088	0,058	0,079	0,101
5	5er Stange	0,088	0,058	0,395	0,515