

KNX Helligkeitsregler Mini

Artikelnummer 221000

EAN 4010337014706



Merkmale:

- Der Helligkeitsregler wird direkt über dem auszuleuchtenden Ort, z. B. einem Arbeitsplatz, an der Decke montiert.
 - Analysiert die Lichtverhältnisse der unter ihm befindlichen Fläche.
 - Die Helligkeitsregelung kann durch einen Bewegungs- bzw. Präsenzmelder oder von einem Taster aus aktiviert und deaktiviert werden.
 - Extrem flacher Einbau.
 - Klemmontage an abgehängenen Decken.
 - Deckenmontage an festen Decken in Gerätedose nach DIN 49073 mittels optionalem Zubehör.
 - Aufputz-Montage in Aufputz-Gerätedose (optionales Zubehör).
 - Schutzart IP44 ermöglicht Montage im Außenbereich bzw. in Feuchträumen.
 - Mit Farbe überstreichbarer Designring ermöglicht die farbliche Anpassung an die Wand oder die Decke.
 - Nach Entfernen des Designrings ist die Programmier Taste des Geräts bequem von vorne erreichbar.
- Helligkeitssensor mit Grenzwertüberwachung:
- Bis zu drei Grenzwerte sind parametrierbar.
 - Die Funktionen Schalten, Dimmwertgeber, Lichtszenennebenstelle und Hysterese sind konfigurierbar.
 - Grenzwert über Kommunikationsobjekt oder Teach-In veränderbar.
 - Gekoppelt an die Beleuchtungsanlage wird die Beleuchtung in Abhängigkeit vom Tageslicht gedimmt (Konstantlichtregelung) oder geschaltet (2-Punkt-Regelung).
 - Inkl. Sperrfunktion.

Hinweise:

Lieferumfang:

- Lieferumfang:
- Designring klein im Lieferumfang enthalten.
 - KNX Anschluss- und Abweigungsklemme im Lieferumfang enthalten.

Zubehör:

Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse

EC000927

Bussystem-Helligkeitssensor

ETIM Merkmale:

Bussystem KNX	Ja
Bussystem KNX-Funk	Nein
Bussystem Funkbus	Nein
Bussystem LON	Nein
Bussystem Powernet	Nein
Andere Bussysteme	ohne
Montageart	Unterputz
Mit LED-Anzeige	Nein
Mit Busankopplung	Nein
Schutzart (IP)	IP20

Logistische Daten:

Menge	Art	Breite (m)	Höhe (m)	Länge (m)	Gewicht (kg)
1	CS	0,083	0,076	0,083	0,069