GIRA Datenblatt

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co.KG Alle Rechte vorbehalten

www.gira.de

KNX Schaltaktor 4fach 16 A mit Handbetätigung und Strommessung für C-Lasten

REG plus

Artikelnummer 104500



REG-Schaltaktoren mit integrierter Busankopplung. Zum Schalten von unabhängig ansteuerbaren Lastgruppen. Mit Handschalter zur Umschaltung des Relais (Ein Aus) parallel bzw. ohne KNX Betrieb. Anschluss mehrphasig. Keine zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich.

Merkmale:

- Handbetätigung der Relais unabhängig vom Bus bzw. der Schaltstellungsanzeige.
- Schließer- oder Öffnerbetrieb.
- Zentrale Schaltfunktion.
- Sammelrückmeldung zur Reduzierung der Buslast.
- Aktive oder passive (Objekt auslesbar) zyklische Rückmeldefunktion.
- Rückmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr verzögern.
- Logische Verknüpfungsfunktion für jeden Ausgang.
- Sperrfunktion für jeden Kanal parametrierbar. Alternativ Zwangsstellungsfunktion für jeden Ausgang.
- Zeitfunktionen (Ein- bzw. Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion auch mit Vorwarnfunktion).
- Einbeziehung in Lichtszenen möglich, max. acht interne Szenen je Kanal sind parametrierbar.
- Speicherfunktion für Lichtszenen.
- Betriebsstundenzähler als Vorwärts- Rückwärtszähler mit Grenzwertfunktion (Grenzwert über Bus veränderbar) für jeden Ausgang aktivierbar.
- Eingangsüberwachung auf zyklische Aktualisierung mit Sicherheitsstellung.
- Reaktionen bei Busspannungsausfall und -wiederkehr und nach einem ETS-Programmiervorgang für jeden Kanal einstellbar.
- Die Schaltkontakte des Schaltaktor 4fach C-Last sind speziell für Lasten mit kapazitivem Charakter und dadurch bedingten kurzzeitigen hohen Einschaltströmen ausgelegt (siehe technische Daten).
- Der Schaltaktor besitzt eine integrierte Stromerkennung.
- Für jeden Kanal kann eine Strommessung erfolgen.
- Unabhängiges Schalten der vier Ausgänge.
- Stromerkennung: Messung des Laststroms für jeden Kanal.
- Schwellwerte zur Lastüberwachung (z. B. Meldung Lastausfall).

Hinweise:

- Montage auf DIN-Hutschiene.
- VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1.

GIRA Datenblatt

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co.KG Alle Rechte vorbehalten

www.gira.de

Lieferumfang:						
Lieferumfang: - KNX Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten.						
Zubehör:						
	zierung gemäß ETII	VI 7.0				
ETIM Klasse EC001097				Bussystem-Schaltaktor		
LC001091				Bussystem-Schaltaktor		
ETIM Merkmale:						
Bussystem KNX				Ja		
Bussystem KNX-Funk				Nein		
Bussystem Funkbus				Nein		
Bussystem LON				Nein		
Bussystem Powernet				Nein		
Andere Bussysteme				ohne		
Montageart				REG		
Breite in Teilungseinheiten				4		
Vor Ort-/Handbedienung				Ja 		
Mit LED-Anzeige				Nein		
Geeignet für C-Last				Ja		
Max. Anzahl der Schaltausgänge				4		
Bemessungsstrom Mit Busankopplung				16A Ja		
ин визанкорріи	ing			Ja		
Logistische Da	aten:					
Menge 1	Art CS	Breite (m) 0,12	Höhe (m) 0,079	Länge (m) 0,12	Gewicht (kg) 0,323	