

## System 3000 Bewegungsmelderaufsatz Montagehöhe bis 1,10 m

Standard-Aufsatz

Reinweiß

**Artikelnummer** 537366

**EAN** 4010337050247



---

### Merkmale:

- Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit.
  - Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
  - Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
  - Einstellbare Helligkeitsschwelle.
  - Empfindlichkeit in vier Stufen einstellbar.
  - Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleneinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden.
- Mit System 3000 Dimmeinsatz:
- Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit.
  - Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden.
- 

### Hinweise:

- Das Erfassungsfeld ist horizontal ausgerichtet und findet bei Verwendung im Außenbereich evtl. keine Begrenzung. Achten Sie deshalb im Außenbereich auf die entsprechende Eignung des Montageorts oder setzen Sie den Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m ein.
- 

### Lieferumfang:

- Lieferumfang:
- Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten.
-

Zubehör:

Einen der nachstehenden Artikel:  
S3000 Relaischalteins.: 5403 00  
S3000 Relaischalteins. 2f: 5404 00  
S3000 elektr. Schalteins.: 5405 00  
S3000 Uni-LED-Dimmeins. Standard: 5400 00  
S3000 Uni-LED-Dimmeins. Komfort: 5401 00  
S3000 Uni-LED-Dimmeins. Komfort 2f: 5402 00  
S3000 DALI-Power-Steuereinheit UP-Eins.: 5406 00  
S3000 Nebenst.eins. 3-Draht: 5409 00  
S3000 Impulseins.: 5410 00

Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| ETIM Klasse |                        |
| EC000138    | Bewegungsmelder-Sensor |

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| ETIM Merkmale:                      |                 |
| Ausführung                          | Bewegungsmelder |
| Montageart                          | Unterputz       |
| HLK-Ansteuerung                     | Nein            |
| Montagehöhe                         | 1,10m           |
| Max. Reichweite zu einer Seite      | 25m             |
| Max. Reichweite frontal             | 40m             |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar | Ja              |
| Ansprechhelligkeit einstellbar      | Ja              |
| Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz      | Ja              |
| Tierschneise                        | Ja              |
| Treppenhausüberwachung              | Ja              |
| Werkstoff                           | Kunststoff      |
| Werkstoffgüte                       | Thermoplast     |
| Halogenfrei                         | Ja              |
| Geeignet für Schutzart (IP)         | IP20            |
| Max. Einschaltdauer                 | 2min            |
| Erfassungswinkel horizontal         | 180-180°        |
| Farbe                               | weiß            |
| Farbe (benutzerdefiniert)           | Reinweiß        |
| RAL-Nummer (ähnlich)                | 9010            |

Logistische Daten:

|       |     |            |          |           |              |
|-------|-----|------------|----------|-----------|--------------|
| Menge | Art | Breite (m) | Höhe (m) | Länge (m) | Gewicht (kg) |
| 1     | CS  | 0,083      | 0,076    | 0,083     | 0,077        |