


Produktdatenblatt

Spezifikationen



Universaldimmer-Einsatz fuer LED 4-400W

ELG174231

EAN Code: 3606480686146

Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Kurzbezeichnung des Geräts	SBD200LED
Produkt- oder Komponententyp	Dimmer
Dimmertyp	Universal
Lasttyp	Halogenlampe: 4 - 400 W bei 230 V Glühlampe: 4 - 400 W LED-Lampe: 4 - 40 W (RL-LED-Modus) LED-Lampe: 4 W - 200 VA (RC LED Mode) Niedervolt-Halogenlampe mit elektronischem Transformator: 4 - 400 W Niedervolt-Halogenlampe mit ferromagnetischem Transformator: 4 W - 400 VA

Zusatzmerkmale

[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	230 V AC 50/60 Hz
Schalterfunktion	2-Wege
Steuerungstyp	Drehknopf-Typ
Klemmverbindungskapazität	1 x 2,5 mm² für fest oder flexibel mit Hülse Kabel(n) 2 x 1,5 mm² für fest oder flexibel mit Hülse Kabel(n)
Schutzart	Schutz vor elektronischem Kurzschluss und Überlastschutz
Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben Mit Krallen
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	49 mm
Einbautiefe	29 mm
Produktgewicht	0,09 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 %
Normen	EN 61000-6-3 EN 60669-2-1
Produktzertifizierungen	CE

Verpackungseinheiten

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	6,5 cm
VPE 1 Breite	7,2 cm
VPE 1 Länge	7,2 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	108,8 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	2 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	1 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	0.5 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	0.2 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
SCIP-Nummer	Fd171830-5d9f-4378-84ee-8be0632ecd4e
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	Nein
-----------	------

Use Again



Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	36
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.