

Schienen für Garagentorantriebe



Zweiteilige Schiene mit Kette (bis zu 20 Zyklen pro Tag)

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Länge 2,9 m; zweiteilig	1	9013812
Länge 3,5 m; zweiteilig		9013814



Zweiteilige Schiene mit Riemen (bis zu 20 Zyklen pro Tag)

- Für einen noch leiseren Antrieb
- Empfohlen für an das Haus angebaute Garagen in Schlafzimmernähe

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Länge 2,9 m; zweiteilig	1	9013816
Länge 3,5 m; zweiteilig		9013818
Länge 4,5 m; zweiteilig		9015416
Länge 5,8 m; zweiteilig		9015371

Technische Daten

		Antriebsschiene mit Kette	Antriebsschiene mit Riemen
Kraftübertragungssystem		Kette	Riemen
Antriebssystem		ABS-Laufwagen	Aluminium-Laufwagen
		Stahl-Antriebsrad	Stahl-Antriebs-Riemenscheibe
Spannvorrichtung		Voreingestellte Ketten-/Riemenspannung	
Installationsbedingungen		-20 °C bis +60 °C – trockener Innenraum	
Verfügbare Hub	Schiene 2.900 mm	2.555 mm	
	Schiene 3.500 mm	3.155 mm	
	Schiene 4.500 mm	4.155 mm	
	Schiene 5.800 mm	5.455 mm	
Gewicht	Schiene 2.900 mm	1-teilig: 7,0 kg 2-teilig: 8,6 kg	1-teilig: 5,6 kg 2-teilig: 7,2 kg
	Schiene 3.500 mm	1-teilig: 8,2 kg 2-teilig: 10,0 kg	1-teilig: 6,6 kg 2-teilig: 8,4 kg
	Schiene 4.500 mm		2-teilig: 9,9 kg
	Schiene 5.800 mm		2-teilig: 12,0 kg
Verpackungsmaße	Schiene 2.900 mm	1-teilig: L 3.100 mm – H 90 mm – B 70 mm	
	Schiene 3.500 mm	2-teilig: L 1.920 mm – H 135 mm – B 145 mm	
	Schiene 4.500 mm	2-teilig: L 2.420 mm – H 135 mm – B 145 mm	
	Schiene 5.800 mm	2-teilig: L 3.070 mm – H 135 mm – B 145 mm	