

Anbausteckdose gerade - Flansch 130x130 Befestigung 104x104



Artikelbeschreibung

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| BALS-Art.-Nr | 13436 |
| EAN | 4024941134361 |
| Produktgruppe | Anbausteckdose gerade |
| Stromstärke | 125A |
| Polzahl | 5p |
| Anordnung der Phasen | 3P+N+PE |
| Lage des Schutzkontakte | 6h |
| Spannung | 200/346 - 240/415V~ |

Artikelbeschreibung

| | |
|--------------------------------|---|
| Frequenz | 50/60Hz |
| Schutzart | IP67 |
| Kennfarbe | rot |
| Gerätefarbe | Klapptdeckel rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035 |
| Anschlusstechnik | Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontext-Kontakt |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 70,0 qmm (möglicherweise begrenzt durch eingesetzte Kabeleinführung) |
| Kabeleinführung | sonstige |
| Geräte-Höhe | 130mm |
| Geräte-Breite | 130mm |
| Geräte-Tiefe | 166mm |
| Flanschmaß vertikal in mm | 130mm |
| Flanschmaß horizontal in mm | 130mm |
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 104mm |
| Bohrlochabstand horizontal in | 104mm |
| Gehäusematerial | Polyamid |
| Kontakte | der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt |

Logistikdaten

| | |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht | 1.139 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte |

Logistikdaten

| | |
|----------------|---------------|
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941134361 |
| Länge | 166 mm |
| Breite | 130 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Gewicht | 1.14 kg |
| Volumen | 2'805.4 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 5 ST |
| EAN | 4024941968874 |
| Länge | 330 mm |
| Breite | 216 mm |
| Höhe | 260 mm |
| Gewicht | 5.921 kg |
| Volumen | 17'062.5 ccm |

