

## Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 75x75 Befestigung 60x60




| Artikelbeschreibung      |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 122001                               |
| EAN                      | 4024941014595                        |
| Produktgruppe            | Anbausteckdose QUICK-CONNECT geneigt |
| Stromstärke              | 16A                                  |
| Polzahl                  | 5p                                   |
| Anordnung der Phasen     | 3P+N+PE                              |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h                                   |
| Spannung                 | 200/346 - 240/415V~                  |

| Artikelbeschreibung            |                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Frequenz                       | 50/60Hz                                                                  |
| Schutzart                      | IP44                                                                     |
| Kennfarbe                      | rot                                                                      |
| Gerätefarbe                    | Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035                          |
| Anschluss technik              | schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt |
| Maximaler Leiterquerschnitt    | 4,0 qmm                                                                  |
| Kabeleinführung                | sonstige                                                                 |
| Geräte-Höhe                    | 90mm                                                                     |
| Geräte-Breite                  | 75mm                                                                     |
| Geräte-Tiefe                   | 96mm                                                                     |
| Flanschmaß vertikal in mm      | 75mm                                                                     |
| Flanschmaß horizontal in mm    | 75mm                                                                     |
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 60mm                                                                     |
| Bohrlochabstand horizontal in  | 60mm                                                                     |
| Gehäusematerial                | Polyamid                                                                 |
| Kontakte                       | der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank      |

| sonstige technische Eigenschaften |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
|                                   | Die Neigung beträgt 20° |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0.132 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |
| Inhaltsmenge   | 1 ST             |
| EAN            | 4024941014595    |
| Länge          | 96 mm            |
| Breite         | 75 mm            |
| Höhe           | 90 mm            |
| Gewicht        | 0.133 kg         |
| Volumen        | 648 ccm          |
| Verpackungsart | Karton           |
| Inhaltsmenge   | 10 ST            |
| EAN            | 4024941967570    |
| Länge          | 245 mm           |
| Breite         | 177 mm           |
| Höhe           | 185 mm           |
| Gewicht        | 1.453 kg         |
| Volumen        | 7'140 ccm        |



4 MB 110

|                |      |  |  |  |  |  |
|----------------|------|--|--|--|--|--|
| Ampere         | 16   |  |  |  |  |  |
| Polzahl        | 5    |  |  |  |  |  |
| a              | 75,0 |  |  |  |  |  |
| b              | 75,0 |  |  |  |  |  |
| c              | 60,0 |  |  |  |  |  |
| d              | 60,0 |  |  |  |  |  |
| e Ø            | 5,5  |  |  |  |  |  |
| f              | 8,0  |  |  |  |  |  |
| h              | 46,0 |  |  |  |  |  |
| i              | 54,0 |  |  |  |  |  |
| k              | 70,0 |  |  |  |  |  |
| l              | 65,0 |  |  |  |  |  |
| α              | 20°  |  |  |  |  |  |
| Leiter mm² min | 1,5  |  |  |  |  |  |
| Leiter mm² max | 4    |  |  |  |  |  |