

# socle de prise tableau incliné - plastron 114x114, fixation 90x90



## Description de l'article

Référence	12055
EAN	4024941120555
Groupe de produits	socle de prise tableau TE incliné
Intensité	125A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	2h
Tension	> 50V

**Description de l'article**


Fréquence	plus de 300 à 500Hz inclus
Indice de protection	IP67
Code couleur	vert
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. vert RAL 6002, anneau baïonnette gris RAL7035, boîtier gris RAL 7035
Connectique	bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	70,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	135mm
Largeur de l'appareil en mm	125mm
Profondeur de l'appareil en mm	172mm
Dimension verticale du plastron en mm	114mm
Dimension horizontale du plastron en mm	114mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	90mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	90mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

**Autres caractéristiques techniques**

L'inclinaison est de 15°

**Données logistiques**

Poids unitaire	1.01 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941120555
Longueur	172 mm
Largeur	125 mm
Hauteur	135 mm
Poids	1,011 kg
Volume	2 902,5 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	5 ST
EAN	4024941830973
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	5,256 kg
Volume	13 588,4 ccm



Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5
a	114,0	114,0	114,0
b	114,0	114,0	114,0
c	90,0	90,0	90,0
d	90,0	90,0	90,0
e ø	6,5	6,5	6,5
f	12,0	12,0	12,0
h	82,0	82,0	82,0
i	90,0	90,0	90,0
k	92,0	92,0	92,0
l	105,0	105,0	105,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	25	25	25
Leiter mm <sup>2</sup> max	70	70	70