

Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 85x85, Befestigung 70x70




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	1214
EAN	4024941012140
Produktgruppe	Anbausteckdose geneigt
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	9h
Spannung	120/208 bis 144/250V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	102mm
Geräte-Breite	85mm
Geräte-Tiefe	94mm
Flanschmaß vertikal in mm	85mm
Flanschmaß horizontal in mm	85mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	70mm
Bohrlochabstand horizontal in	70mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Neigung beträgt 20°

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,235 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941012140
Länge	94 mm
Breite	85 mm
Höhe	102 mm
Gewicht	0,236 kg
Volumen	814,98 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941841146
Länge	245 mm
Breite	177 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	2,483 kg
Volumen	7.140 ccm



Ampere	16	16	16	32	32	32	
Polzahl	3	4	5	3	4	5	
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	
h	30,0	30,0	30,0	50,0	50,0	34,0	
i	48,0	50,0	54,0	63,0	63,0	60,0	
k	57,0	65,0	70,0	78,0	78,0	78,0	
l	57,0	65,0	70,0	78,0	78,0	78,0	
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°	
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10	