

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 319304

| | |
|---------------|---------------|
| EAN | 4015609016365 |
| Hersteller | WALTHER-WERKE |
| WEEE-Reg.-Nr. | DE 22131895 |

Artikelbeschreibung

Wasserdichte Kupplung 16A 3P 4h mit
Trompetenverschraubung



Produktbild

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Kupplung 16A 3P 110V 4h IP67
aus PA6-Material
mit Schraubanschluss
und Trompetenverschraubung

Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben.

Bestellinformationen

| | |
|--------------------------|----------|
| Bestelleinheit | Stück |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Nettogewicht | 0,172 kg |
| Verpackungseinheit (VPE) | 10 |
| Länge der Verpackung | 0,31 m |
| Breite der Verpackung | 0,163 m |
| Tiefe der Verpackung | 0,113 m |
| Bruttogewicht (VPE) | 1,832 kg |

Zertifikate

VDE certification 123016



| | | |
|-------------------|-----------------------|---|
| UL certification | No. E329476 |  |
| CQC certification | 2004010203136950 |  |
| EAC certification | BY112.02.01.020 06101 |  |
| CSA certification | 70096522 |  |



Klassifikationssystem

| | |
|-----------------------|----------|
| Klassifikationssystem | ETIM_6.0 |
| ETIM-Klasse | EC001320 |

Technische Produktdaten

| | |
|---|-----------------------|
| IEC-Stromstärke | 16 A |
| UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) | 20 A |
| Polzahl | 3 |
| Spannung nach EN 60309-2 | 110 V (50+60 Hz) gelb |
| Uhrzeit-Stellung | 4 h |
| Kennfarbe | gelb |
| RAL-Nummer | 1018 |
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Anschlusstechnik | Schraubklemme |
| Steckrichtung | gerade |
| Kabeleinführung | Verschraubung |
| Werkstoff | Kunststoff |

Maßzeichnung



| Amp. | 16 | 63 | | | 125 | | |
|------|----------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|
| Pole | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| d | 136 | 255 | 255 | 255 | 332 | 332 | 332 |
| f | 78 | 117 | 117 | 117 | 130 | 130 | 130 |
| m | 121 | 206 | 206 | 206 | 275 | 275 | 275 |
| u | 72 | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 |
| Øp | 7,5-14,5 | 18-34,5 | 18-34,5 | 18-34,5 | 24-45 | 24-45 | 24-45 |