

Wandsteckdose abgesichert - mit Fi-Schutzschalter

Gehäusegröße 460x180



Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	15164
EAN	4024941151641
Produktgruppe	Wandsteckdose abgesichert
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~

Artikelbeschreibung

Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Betätigungsdeckel rauchtopas, Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontaktkontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	25,0 qmm
Kabeleinführung	1xM40 oben, 1xM40/M32 unten
Geräte-Höhe	500mm
Geräte-Breite	180mm
Geräte-Tiefe	189mm
Gehäusegrösse	460x180 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen


	Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen
	Mit eingebautem Fi Schutzschalter 63/0,3A 4pol

Logistikdaten

Einzelgewicht	3,406 kg / Stück
---------------	------------------

Logistikdaten

Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941151641
Länge	560 mm
Breite	215 mm
Höhe	260 mm
Gewicht	3,868 kg
Volumen	26.400 ccm



Ampere Polzahl	63	63
4	5	
a	180,0	180,0
b	460,0	460,0
c	160,0	160,0
d	440,0	440,0
e	182,0	182,0
f	498,0	498,0
g Ø	8,3	8,3
h	6,5	6,5
i	M40	M40
k	M32/40	M32/40