

# Wandsteckdose abschaltbar abgesichert - mit C-Automat Gehäusegröße 460x180



| Artikelbeschreibung      |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 17296                                 |
| EAN                      | 4024941172967                         |
| Produktgruppe            | Wandsteckdose abschaltbar abgesichert |
| Stromstärke              | 63A                                   |
| Polzahl                  | 4p                                    |
| Anordnung der Phasen     | 3P+PE                                 |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h                                    |
| Spannung                 | 380 - 415V~                           |

| Artikelbeschreibung         |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenz                    | 50/60Hz                                                                                                                                                                                                         |
| Schutzart                   | IP67                                                                                                                                                                                                            |
| Kennfarbe                   | rot                                                                                                                                                                                                             |
| Gerätefarbe                 | Betätigungsclappe rauchtupas, Klappdeckel rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Schalterknebel grau RAL 7035 |
| Anschlusschnik              | Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt                                                                                                                                                             |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 25,0 qmm                                                                                                                                                                                                        |
| Kabeleinführung             | 1xM40 oben, 1xM40/M32 unten                                                                                                                                                                                     |
| Geräte-Höhe                 | 503mm                                                                                                                                                                                                           |
| Geräte-Breite               | 180mm                                                                                                                                                                                                           |
| Geräte-Tiefe                | 192mm                                                                                                                                                                                                           |
| Gehäusegrösse               | 460x180 mm (HxB)                                                                                                                                                                                                |
| Gehäusematerial             | Polycarbonat                                                                                                                                                                                                    |
| Kontakte                    | der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt                                                                                                                   |

| Zusätzliche technische Informationen |                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen                            |
|                                      | In 0-Stellung abschließbar für bis zu 4 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm |
|                                      | Mit eingebautem Leitungsschutzschalter C 3pol                                             |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Einzelgewicht  | 0 kg / Stück  |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941172967 |
| Länge          | 560 mm        |
| Breite         | 215 mm        |
| Höhe           | 260 mm        |
| Gewicht        | 0,462 kg      |
| Volumen        | 26.400 ccm    |



| Ampere | 16     | 16     | 32     | 32     | 63     | 63     |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Poles  | 4      | 5      | 4      | 5      | 4      | 5      |
| a      | 134    | 134    | 134    | 134    | 180    | 180    |
| b      | 365    | 365    | 365    | 365    | 460    | 460    |
| c      | 117    | 117    | 117    | 117    | 160    | 460    |
| d      | 348    | 348    | 348    | 348    | 440    | 440    |
| Øg     | 6,5    | 6,5    | 6,5    | 6,5    | 8,3    | 8,3    |
| h      | 8      | 8      | 8      | 8      | 6,5    | 6,5    |
| i      | M32/25 | M32/25 | M40/32 | M40/32 | M40    | M40    |
| k      | M32/25 | M32/25 | M40/32 | M40/32 | M40/32 | M40/32 |
| x      | 390    | 390    | 400    | 400    | 503    | 503    |
| y      | 134    | 134    | 134    | 134    | 180    | 180    |
| z      | 153    | 153    | 154    | 161    | 192    | 192    |