

Wandsteckdose abschaltbar verriegelt abgesichert - mit Tragschiene Gehäusegröße 460x180




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	17524
EAN	4024941175241
Produktgruppe	Wandsteckdose abschaltbar, verriegelt, abgesichert
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Betätigungsclappe rauchtopas, Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Schalterknebel grau RAL 7035
Anschlussclchnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	25,0 qmm
Kabeleinführung	1xM40 oben, 1xM40/M32 unten
Geräte-Höhe	500mm
Geräte-Breite	180mm
Geräte-Tiefe	191mm
Gehäusegrösse	460x180 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen
	In 0-Stellung abschließbar für bis zu 4 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm
	Im Gehäuseunterteil ist eine Tragschiene vorhanden, Eine Tragschiene für 8 Teilungseinheiten waagerecht ist unter der Betätigungsclappe vorhanden

Logistikdaten	
Einzelgewicht	3,407 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941175241
Länge	560 mm
Breite	215 mm
Höhe	260 mm
Gewicht	3,869 kg
Volumen	26.400 ccm



12 MB 53

Ampere	63	63	63						
Polzahl	3	4	5						
a	180,0	180,0	180,0						
b	460,0	460,0	460,0						
c	160,0	160,0	160,0						
d	440,0	440,0	440,0						
e	184,0	184,0	184,0						
f	500,0	500,0	500,0						
g ø	8,3	8,3	8,3						
h	6,5	6,5	6,5						
i	M40	M40	M40						
k	M40/32	M40/32	M40/32						
l	189,0	189,0	189,0						
Leiter mm² min	6	6	6						
Leiter mm² max	25	25	25						