

## Produktinformation

# 16 64 125 SB

## Abmantelungswerkzeug für Flach- und Rundkabel

- Für Flachkabel bis 12 mm Breite
- Zum Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel Ø 4,0 bis 13,0 mm (z. B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> bis 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>)
- Abisoliervorrichtung für die Querschnitte 0,8 / 1,5 / 2,5 mm<sup>2</sup> (AWG 20 / 16 / 14)
- Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke
- Für Arbeiten in engen und schwer zugänglichen Arbeitsbereichen
- Auch zum Einsatz in Abzweig- oder Verteilerdosen
- Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt



MM

Allgemein	
Artikel-Nr.	16 64 125 SB
EAN	4003773076933
Gewicht	48 g
Abmessungen	125 x 88 x 32 mm
Reach	Nein
RohS	Nein

Technische Attribute	
Abisolierwerte Quadratmillimeter	0,8 — 2,5 mm <sup>2</sup>
Abisolierwerte (Durchmesser)	Ø 4 – 13 mm
Kabeltyp	Flachkabel 12 mm / Rundkabel Ø 4 - 13 mm

Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27112104

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

