

86 03 300 SB



Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug




- Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig
- Glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!
- Einstellbares Schraubwerkzeug
- Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken
- Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage
- Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen
- Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung
- Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip
- Hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgelärtet

Die glatten Backen greifen, falls erforderlich, mit hohem Pressdruck alle parallelen Flächen im Kapazitätsbereich und erschließen dem Zangenschlüssel fast unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten: z. B. für Konterverschraubungen, Pressen zur Aktivierung der Klebkraft bei Kontaktklebern, Kantenbrechen bei Fliesenarbeiten, Knacken von Kabelbindern, Nutzung als kleiner Schraubstock.

Artikel-Nr.	86 03 300 SB
EAN	4003773040927
Zange	verchromt
Griffe	mit Kunststoff überzogen
B2 mm	9,5
B3 mm	15
B1 mm	9,5
Einstellpositionen	22
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite Zoll	2 3/8
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite mm	60
Länge mm	300
Gewicht netto g	751




Zangenschlüssel:
spielfreie
Flächenpressung, keine
Kantenbeschädigung



Herkömmlicher
Schraubenschlüssel:
Kantenpressung führt
zu Beschädigung



Schnelleinstellung per
Knopfdruck



Arbeiten auf
verchromter Armatur,
ohne Beschädigung der
Oberfläche



ersetzt einen Satz
Schraubenschlüssel,
metrisch wie zöllig

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ideal auch für
Biegearbeiten