

## Produktinformation

# 95 26 165

### Kabelschere

Mit Öffnungsfeder

IEC 60900 DIN EN 60900

- Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig
- Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen
- Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet
- Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
- Leichter Schnitt bei Einhandbedienung
- Mit Klemmschutz
- Nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd
- Im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet



⚡ 1000 V 

### Allgemein

|             |  |
|-------------|--|
| Artikel-Nr. | 95 26 165  |
| EAN         | 4003773069980                                    |
| Schere      | verchromt  |
| Griffe      | isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft |
| Gewicht     | 275 g  |
| Abmessungen | 165 x 63 x 26 mm                                 |
| Norm        | DIN EN 60900 IEC 60900                           |
| Reach       | Nein   |
| RohS        | Nein   |

### Technische Attribute

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig | 50 mm <sup>2</sup> |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig | Ø 15 mm            |
| AWG                               | 1 / 0              |
| VDE-geprüft                       | Ja                 |

### Klassifikation

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21040601   |
| ETIM 5.0       | EC000142   |
| ETIM 6.0       | EC000142   |
| proficl@ss 6.0 | EAD256c001 |
| UNSPSC 13.1    | 23241616   |

*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten*



Kabelschnitt mit Kabelschneider: leichter, sauberer Schnitt ohne Verformung des Kabels



95 26 165: Sperrklinke verriegelt Scheren mit innenliegender Öffnungsfeder

