

WISI DM 36 A 4020

Abzweiger, 4-fach, 20 dB



Kurzbeschreibung

Der DM 36 A 4020 ist ein 4-fach Abzweiger für Kabelfernsehen. Seine Durchgangsdämpfung beträgt 1 dB und seine Abzweigdämpfung auf allen 4 Abzweigungen beträgt 20 dB. Hohe Schirmungseigenschaften (Klasse A) gewährleisten eine störungsfreie Übertragung der Signale. Durch F-Buchsen ist ein schneller sicherer Anschluss gewährleistet.

Auf einen Blick:

- Frequenzbereich von 5...1000 MHz
- Schirmungsmaß der Klasse A
- Hohe Rückflussdämpfung und Entkopplung

WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 30. September 2020, 3:13 PM

Technische Daten

Frequenzbereich	5...1006 MHz
Durchgangsdämpfung	1 +/- 0.2 dB
Abzweigdämpfung	20 +/- 1.0 dB
Richtdämpfung	> 40 / > 33 dB (5...470/470...1006 MHz)
Entkopplung	> 32 / > 28 dB (5...470/470...1006 MHz)
Rückflussdämpfung	> 22 dB

Anschlüsse

F-Buchse	6 St. (1x Eingang, 1x Durchgang, 4x Abzweig)
----------	--

Allgemeine Daten

Schirmungsmaß	>85 dB (Klasse A)
Abmessungen (BxHxT)	78 x 58 x 28 mm

Verkaufseinheit	10 St.
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	260 x 155 x 200 mm
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	dm ³
Bruttogewicht Verkaufseinheit	0.092 kg
Versandeinheit	25 St.
Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit	mm
Verpackungsvolumen Versandeinheit	8.1 dm ³
Bruttogewicht Versandeinheit	0.092 kg
EAN	4010056165918
Artikelnummer	16591
Zolltarifnummer	85437090