

## iQ100, Wandesse, 90 cm, Schwarz LC96BBC60



Dunstabzugshaube im Box-Design mit hoher Absaugleistung für kraftvolle Performance.

✓ Erhellt das Kochfeld optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart : Wandmontage  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel : 130 cm  
 Höhe des Kamins : 583-912/583-1022 mm  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin : 53 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
 Nettogewicht : 16,3 kg  
 Steuerung : mechanisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 3  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 619 m³/h  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 422 m³/h  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Schallleistung : 70 dB(A) re 1 pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm  
 Material des Fettfilters : Aluminium waschbar  
 EAN-Nummer : 4242003925126  
 Anschlusswert : 220 W  
 Absicherung : 10 A  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 50; 60 Hz  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Wandmontage

### Zusätzlich erhältliches Zubehör

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| LZ31XXB16 | Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)    |
| LZ11DXI16 | Clean Air Plus Umluftset                 |
| LZ11DXI14 | Clean Air Standard Umluftset             |
| LZ11DXB14 | Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz) |
| LZ10FXJ00 | Long Life Umluftset                      |
| LZ10DXU00 | Standard Umluftset                       |
| LZ10DXA00 | Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)    |
| LZ00XP00  | Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)   |



## iQ100, Wandesse, 90 cm, Schwarz LC96BBC60

### Ausstattung

#### Bauform

- 90 cm Wand-Esse
- Für Wandmontage über Kochstellen

#### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 47.4 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB

#### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Max. Lüfterleistung 619 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 70 dB dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 422 m³/h
- Geräuschwerte Umluft: #Max. Normalstufe: 74 dB(A) re 1 pW

#### Design

#### Betriebsart und Bedienung

#### Leistung

#### Komfort

- Drucktastenschalter
- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Kondensatormotor
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 91 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

#### Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset (HxBxT):
- 703 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
- 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal

#### Technische Informationen

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

## iQ100, Wandesse, 90 cm, Schwarz LC96BBC60

### Maßzeichnungen

