



AEG Induktionskochfelder der Serie 5000 mit DirectTouch
Induktionskochfelder der Serie 5000 ermöglichen eine intuitive und präzise Steuerung dank DirectTouch. Die Leistungsstufen lassen sich individuell regulieren. So lässt sich jede Kochzone schnell und übersichtlich steuern. Zudem bereitest du dank Induktion jedes Gericht so präzise, wie du es möchtest.

Produktvorteile & Ausstattung

Öko Timer: Geringerer Energieverbrauch dank optimaler Restwärme-Nutzung
Spare Energie mit dem Öko-Timer. Dieser reguliert die Wärmezufuhr in den letzten Minuten des Kochvorgangs und ermöglicht es dir die Restwärme deines Kochfelds optimal zu nutzen.

Große Flexibilität beim Kochen dank Bräter- und Zweikreiszone

OptiHeat: Spare Energie durch effiziente Nutzung der Restwärme
Die OptiHeat-Funktion des Kochfeldes ermittelt für jede Kochzone die verbleibende Restwärme, so dass du diese effizienter nutzen und deinen Energieverbrauch minimieren kannst.

CountUp-Timer: Schnelle und einfache Garzeitkontrolle
Damit du jeden Garvorgang genau verfolgen kannst, beginnt der CountUp-Timer des Kochfelds bei Null und zählt weiter, bis du ihn stoppst oder zurücksetzt.

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen
- 14 Stufen Regulierung der Kochstellen
- Facettenschliff
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Pause-Funktion
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- Restwärmeanzeige für 4 Kochzonen
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sonderzubehör: Schutzboden PBOX-6IR/944 189 313
- Glasfarbe Schwarz

Technische Daten

Installation	Autarkes Kochfeld	Verpackung, Tiefe (mm)	600
PNC	949 492 634	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	491
EAN-Nummer	7333394017594	Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	0
Einbauhöhe (mm)	38	Verpackungsgewicht Holz in g	0
Gerätebreite (mm)	620	Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	0
Gerätetiefe (mm)	520	Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g	3
Ausschnittmaß Breite (mm)	560	Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g	281
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490	Verpackungsgewicht PU-Schaum in g	0
Art des Kochfeldes	Strahlungsbeheizte Kochzonen	Verpackungsgewicht Eisenstahl in g	0
Kabellänge (m)	1.5	Verpackungsgewicht Gummi in g	0
Netzstecker	Nein	Schutzboden	PBOX-6IR/944 189 313
Anschlusswert (Watt)	7100	Herstellungsland	Rumänien
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	0,8/1,6/2,3 kW / 12/17,5/21 cm		
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm		
Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm		
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	1,5 (2,4) kW / 17x26,5 cm		
Volt	220-240V/400V2N		
Bruttogewicht (kg)	8.6		
Nettogewicht (kg)	7.9		
Verpackung, Höhe (mm)	118		
Verpackung, Breite (mm)	678		

