

Typ: Saunatherm VU



Art.-Nr.: D4700653

Ausstattung:

Elektronische Saunasteuerung für Saunabaden „finnisch“ (trocken). Die Temperatureinstellung erfolgt stufenlos (+30...+120°C). Die Ansteuerung des Ofens erfolgt mit einer gestuften Einzelphasensteuerung (Stufenabstand 2K). Das Gerät verfügt über Schalter für Licht / Ventilator / Heizung, eine Vorwahltuhr (12 Std. maximal), Leuchtanzeigen EIN/AUS und Heizen, Fühlerbruch/ Fühlerschlußsicherung, Heizzeitbegrenzung (6h/12h/ohne), Anschlüsse für Fern-EIN/AUS-Schaltung und Lastabwurf. Im Lieferumfang ist ein Temperaturfühler mit Sicherheitstemperaturbegrenzer (141°C) und 3m Silikonkabel enthalten. Eine Lasterweiterung ist mit den Leistungsschaltgeräten LG x/xx möglich. Licht, Ventilator und die interne Elektronik sind getrennt abgesichert.

Anwendung: Saunasteuerung für Trockensaunen (finnisch)

Technische Daten:

Farbe:	cremeweiß, ähnlich RAL 9001
Material Gehäuse:	ABS
Anschlussspannung:	400 VAC, 3 / N 50 Hz
Ausstattung:	Fühlerbruch / Fühlerkurzschluss-Sicherung, Schalter „Licht“, Schalter „EIN / AUS“, Schalter: „Ventilator EIN / AUS“Anzeigen: „HEIZEN“, „EIN / AUS“, Feinsicherung Licht / Ventilator, Elektronik“, Kontakteingang „EIN / AUS“
Auslösetemperatur	
Sicherheitstemperaturbegrenzer:	ca. 141 °C
Heizzeitbegrenzung:	6 h / 12 h / ohne Vorwahltuhr: auf max. 12 h einstellbar / 1 h-Schritte
Regelbereich:	30 ... 120 °C

Vorwahluhr:	auf max. 12 h einstellbar / 1 h-Schritte
Schaltleistung Ofen:	max. 9 kW (max. 3 kW pro Phase)
Schaltleistung Licht:	max. 100 W, 230 VAC / 50 Hz
Schaltleistung Ventilator:	max. 100 W, 230 VAC / 50 Hz
Schaltelement:	Sicherheitsschutz, Relais 3-stufig schaltend
Hysterese:	ca. 1 K
Anzeigeart:	LED
Schutzart:	IP 44
Schutzklasse:	II, nach entsprechender Montage
Sicherung:	T1, 25 A (5 x 20)
Lieferumfang:	Steuergerät, Fühler / STB, Befestigungsschrauben
Montage:	Wandmontage
Umgebungstemperatur:	- 15 ... + 25 °C
Elektrischer Anschluss:	Schraubklemmen
Zulässige Luftfeuchte:	max. 95 % r. H. nicht kondensierend

