FCFvg 4002

Kühl-Gefrierkombination **Performance**





Kühlteil 267/187/186 Gefrierteil 110/45 l Außenmaße in mm (B/T/H) 597/654/2044 Innenmaße in mm (B/T/H) 460/423/1037 Gefrierteil 460/423/1037 Gerrierteil 406/292/614 Energieverbrauch in 365 Tagen 525 kWh Klimaklasse (Energierichtlinie) 11/M1 Klimaklasse (Sicherheitsnorm) 5 Umgebungstemperatur +10 °C bis +40 °C Kättemittel R 600a Geräusch-Schallleistung 48 dB(A) Anschlusswert 2,0 A Frequenz / Spannung 50/60 Hz / 220-240 V- Wärmeabgabe 280 kJ/h Kühlsystem dynamisch Abtauverfahren automatisch Temperaturbereich Kühlteil Kühlteil +1 °C bis +15 °C Gefrierteil 9 °C bis -26 °C Gehäusematerial/Farbe Stahl / weiß Türausführung Volttür Material Innenbehätter Kunststoff weiß Art der Steuerung Monochrom-Display, Touch-Buttons Temperaturanzeige	Brutto- / Nettorauminhalt	
Gefrierteit 110/45 ft Außenmaße in mm (B/T/H) 597/654/2044 Innenmaße in mm (B/T/H) 597/654/2044 Kühtteit 460/423/1037 Gefrierteit 406/292/614 Energieverbrauch in 365 Tagen 525 kWh Kümaklasse (Energierichtlinie) 1.1/M1 Külmaklasse (Sicherheitsnorm) 5 Umgebungstemperatur +10 °C bis +40 °C Kältemittel R 600a Geräusch-Schallleistung 48 dB(A) Anschlusswert 2,0 A Frequenz / Spannung 50/60 Hz / 202-240 V-/ Kühlsystem dynamisch Abtauverfahren automatisch Temperaturbereich Kühlteit Kühlteit +1 °C bis +15 °C Gefrierteit 9 °C bis -26 °C Gehäusematerial/Farbe Stahl / weiß Türausführung Volttür Material Innenbehälter Kunststoff weiß Art der Steuerung Monochrom-Display, Touch-Buttons Temperaturanzeige außen digital/außen digital Innenbeleuchtung LED Alarm		267/1871
Außenmaße in mm (B/T/H) 597/654/2044 Innennmaße in mm (B/T/H) 460/423/1037 Gefrierteit 466/292/614 Energieverbrauch in 365 Tagen 525 kWh Kümaklasse (Energierichtlinie) 5 Temperaturklasse (Energierichtlinie) 11/M1 Klimaklasse (Sicherheitsnorm) 5 Umgebungstemperatur +10 °C bis +40 °C Kättemittel R 600a Geräusch-Schallleistung 48 dB(A) Anschlusswert 2,0 A Frequenz / Spannung 50/60 Hz / 220-240 V- Wärmeabyabe 280 kJ/h Kühlsystem dynamisch Abtauverfahren automatisch Temperaturbereich Kühlteil Kühteil +1 °C bis +15 °C Gefrierteil 9 °C bis -26 °C Gefäusematerial/Farbe Stahl / weiß Türausführung Volttir Material Innenbehälter Kunststh weiß Art der Steuerung Monochrom-Display, Touch-Buttons Temperaturanzeige außen digital Innenbeleuchtung LED Alarm b		•
Innenmaße in mm (B/T/H) Kühlteil 460/423/1037 Gefrierteil 406/292/614 Energieverbrauch in 365 Tagen 525 kWh Klimaklasse (Energierichtlinie) 5 Temperaturklasse (Energierichtlinie) 11/M1 Klimaklasse (Sicherheitsnorm) 55 Umgebungstemperatur +10 °C bis +40 °C Kättemittel R 600a Geräusch-Schallleistung 48 dB(A) Anschlusswert 2,0 A Frequenz / Spannung 50/60 Hz / 220-240 V- Wärmeabgabe 280 kJ/h Kühlsystem dynamisch Abtauverfahren automatisch Temperaturbereich Kühlteil +1 °C bis +15 °C Gefrierteil 9° °C bis -26 °C Gehäusematerial/Farbe Stahl / weiß Türausführung Volltür Material Innenbehälter Kunststoff weiß Art der Steuerung Monochrom-Display, Touch-Buttons Temperaturanzeige außen digital/außen digital Innenbeleuchtung LED Alarm bei Störung optisch und akustisch Art der Vernetzbarkeit SmarttModule Vernetzungslösung Nachrüstbar Schnittstelle WLAN/LAN (optional) Verstellbare Ablageflächen 3 Schubfächer 3 Belastbarkeit Ablageflächen 45 kg Griff Aluminiumgriff Art des Schlosses mechanisch Türe selbstschließend Ja Türanschlag rechts wechselbar		
Kühlteil 460/423/1037 Gefrierteil 406/292/614 Energieverbrauch in 365 Tagen 525 kWh Klimaklasse (Energierichtlinie) 5 Temperaturklasse (Energierichtlinie) 11/MI Klimaklasse (Sicherheitsnorm) 5 Umgebungstemperatur +10 °C bis *40 °C Kättemittel R 600a Geräusch-Schallleistung 48 dB(A) Anschlusswert 2,0 A Frequenz / Spannung 50/60 Hz / 220-240 V- Wärmeabgabe 280 kJ/h Kühlsystem dynamisch Abtauverfahren automatisch Temperaturbereich *** Kühlteil +1 °C bis *15 °C Gefrierteil +9 °C bis *26 °C Gehäusematerial/Farbe Stahl / weiß Türausführung Volltür Material Innenbehälter Kunststoff weiß Art der Steuerung Monochrom-Display, Touch-Buttons Temperaturanzeige außen digital /außen digital Innenbeleuchtung LED Alarm bei Störung optisch und akustisch Schub	-	
Gefrierteil 406/292/614 Energieverbrauch in 365 Tagen 525 kWh Klimaklasse (Energierichtlinie) 5 Temperaturklasse (Energierichtlinie) 11/MI Klimaklasse (Sicherheitsnorm) 5 Umgebungstemperatur +10 °C bis +40 °C Kältemittel R 6000a Geräusch-Schallleistung 48 dB(A) Anschlusswert 2,0 A Frequenz / Spannung 50/60 Hz / 220-240 V-Wärmeabgabe Wärmeabgabe 280 kJ/h Kühlsystem dynamisch Abtauverfahren automatisch Temperaturbereich *** Kühlteil +1 °C bis +15 °C Gefrierteil -9 °C bis -26 °C Gehäusematerial/Farbe Stahl / weiß Türausführung Volttür Material Innenbehälter Kunststoff weiß Art der Steuerung Monochrom-Display, Touch-Buttons Temperaturanzeige außen digital/außen digital Innenbeleuchtung LED Alarm bei Störung optisch und akustisch Art der Vernetzungslösung Nachrüstbar Schnittstelle WLAN/LAN (optional) Verstellbare Ablageflächen 3 Schubfächer 3 Belastbarkeit Ablageflächen 3 G		460/423/1037
Klimaklasse (Energierichtlinie) 5 Temperaturklasse (Sicherheitsnorm) 5 Umgebungstemperatur +10 °C bis +40 °C Kättemittel R 600a Geräusch-Schallleistung 48 dB(A) Anschlusswert 2,0 A Frequenz / Spannung 50/60 Hz / 220-240 V- Wärmeabgabe 280 kJ/h Kühlsystem dynamisch Abtauverfahren automatisch Temperaturbereich ** Kühlteil +1 °C bis +15 °C Gefrierteil -9 °C bis -28 °C Gehäusematerial/Farbe Stahl / weiß Türausführung Volltür Material Innenbehälter Kunnststoff weiß Art der Steuerung Monochrom-Display, Touch-Buttons Temperaturanzeige außen digital/außen digital Innenbeleuchtung LED Alarm bei Störung optisch und akustisch Art der Vernetzbarkeit SmartModule Vernetzungslösung Nachrüstbar Schubfächer 3 Schubfächer 3 Belastbarkeit Ablageflächen 3 Griff Alumininumgriff	Gefrierteil	406/292/614
Klimaklasse (Energierichtlinie) 5 Temperaturklasse (Sicherheitsnorm) 5 Umgebungstemperatur +10 °C bis +40 °C Kättemittel R 600a Geräusch-Schallleistung 48 dB(A) Anschlusswert 2,0 A Frequenz / Spannung 50/60 Hz / 220-240 V- Wärmeabgabe 280 kJ/h Kühlsystem dynamisch Abtauverfahren automatisch Temperaturbereich ** Kühlteil +1 °C bis +15 °C Gefrierteil -9 °C bis -28 °C Gehäusematerial/Farbe Stahl / weiß Türausführung Volltür Material Innenbehälter Kunnststoff weiß Art der Steuerung Monochrom-Display, Touch-Buttons Temperaturanzeige außen digital/außen digital Innenbeleuchtung LED Alarm bei Störung optisch und akustisch Art der Vernetzbarkeit SmartModule Vernetzungslösung Nachrüstbar Schubfächer 3 Schubfächer 3 Belastbarkeit Ablageflächen 3 Griff Alumininumgriff	Energieverbrauch in 365 Tagen	525 kWh
Klimaklasse (Sicherheitsnorm) 5 Umgebungstemperatur +10 °C bis +40 °C Kättemittel R 600a Geräusch-Schallleistung 48 dB(A) Anschlusswert 2,0 A Frequenz / Spannung 50/60 Hz / 220-240 V- Wärmeabgabe 280 kJ/h Kühlsystem dynamisch Abtauverfahren automatisch Temperaturbereich Kühlteil +1 °C bis +15 °C Gefrierteil -9 °C bis -26 °C Gehäusematerial/Farbe Stahl / weiß Türausführung Volltür Material Innenbehälter Kunststoff weiß Art der Steuerung Monochrom-Display, Touch-Buttons Temperaturanzeige außen digital/außen digital Innenbeleuchtung LED Alarm bei Störung optisch und akustisch Art der Vernetzbarkeit SmartModule Vernetzungslösung Nachrüstbar Schnittstelle WLAN/LAN (optional) Verstellbare Ablageflächen 3 Schubfächer 3 Belastbarkeit Ablageflächen 45 kg Griff Aluminiumgriff Art des Schlosses		5
Klimaklasse (Sicherheitsnorm) 5 Umgebungstemperatur +10 °C bis +40 °C Kättemittel R 600a Geräusch-Schallleistung 48 dB(A) Anschlusswert 2,0 A Frequenz / Spannung 50/60 Hz / 220-240 V- Wärmeabgabe 280 kJ/h Kühlsystem dynamisch Abtauverfahren automatisch Temperaturbereich Kühlteil +1 °C bis +15 °C Gefrierteil -9 °C bis -26 °C Gehäusematerial/Farbe Stahl / weiß Türausführung Volltür Material Innenbehälter Kunststoff weiß Art der Steuerung Monochrom-Display, Touch-Buttons Temperaturanzeige außen digital/außen digital Innenbeleuchtung LED Alarm bei Störung optisch und akustisch Art der Vernetzbarkeit SmartModule Vernetzungslösung Nachrüstbar Schnittstelle WLAN/LAN (optional) Verstellbare Ablageflächen 3 Schubfächer 3 Belastbarkeit Ablageflächen 45 kg Griff Aluminiumgriff Art des Schlosses	Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1/M1
Kältemittel R 600a Geräusch-Schallleistung 48 dB(A) Anschlusswert 2,0 A Frequenz / Spannung 50/60 Hz / 220-240 V- Wärmeabgabe 280 kJ/h Kühtsystem dynamisch Abtauverfahren automatisch Temperaturbereich Kühlteil +1 °C bis +15 °C Gefrierteil 9° °C bis -26 °C Gehäusematerial/Farbe Stahl / weiß Türausführung Volltür Material Innenbehälter Kunststoff weiß Art der Steuerung Monochrom-Display, Touch-Buttons Temperaturanzeige außen digital/außen digital Innenbeleuchtung LED Alarm bei Störung optisch und akustisch Art der Vernetzbarkeit SmartModule Vernetzungslösung Nachrüstbar Schnittstelle WLAN/LAN (optional) Verstellbare Ablageflächen 3 Schubfächer 3 Belastbarkeit Ablageflächen 45 kg Griff Aluminiumgriff Art des Schlosses mechanisch Türe selbstschließend Ja Türe selbstschließend Ja		5
Geräusch-Schallleistung 48 dB(A) Anschlusswert 2,0 A Frequenz / Spannung 50/60 Hz / 220-240 V- Wärmeabgabe 280 kJ/h Kühlsystem dynamisch Abtauverfahren automatisch Temperaturbereich Kühlteil +1 °C bis +15 °C Gefrierteil -9 °C bis -26 °C Gehäusematerial/Farbe Stahl / weiß Türausführung Volltür Material Innenbehälter Kunststoff weiß Art der Steuerung Monochrom-Display, Touch-Buttons Temperaturanzeige außen digital/außen digital Innenbeleuchtung LED Alarm bei Störung optisch und akustisch Art der Vernetzbarkeit SmartModule Vernetzungslösung Nachrüstbar Schnittstelle WLAN/LAN (optional) Verstellbare Ablageflächen 3 Schubfächer 3 Schubfächer 3 Belastbarkeit Ablageflächen 45 kg Griff Aluminiumgriff Art des Schlosses mechanisch Türe selbstschließend Ja Türanschlag rechts wechselbar	Umgebungstemperatur	+10 °C bis +40 °C
Anschlusswert 2,0 A Frequenz / Spannung 50/60 Hz / 220-240 V- Wärmeabgabe 280 kJ/h Kühlsystem dynamisch Abtauverfahren automatisch Temperaturbereich Kühlteil +1 °C bis +15 °C Gefrierteil -9 °C bis -26 °C Gehäusematerial/Farbe Stahl / weiß Türausführung Volltür Material Innenbehälter Kunststoff weiß Art der Steuerung Monochrom-Display, Touch-Buttons Temperaturanzeige außen digital/außen digital Innenbeleuchtung LED Alarm bei Störung optisch und akustisch Art der Vernetzbarkeit SmartModule Vernetzungslösung Nachrüstbar Schnittstelle WLAN/LAN (optional) Verstellbare Ablageflächen 3 Schubfächer 3 Schubfächer 3 Belastbarkeit Ablageflächen 45 kg Griff Aluminiumgriff Art des Schlosses mechanisch Türe selbstschließend Ja Türanschlag rechts wechselbar	Kältemittel	R 600a
Frequenz / Spannung 50/60 Hz / 220-240 V~ Wärmeabgabe 280 kJ/h Kühlsystem dynamisch Abtauverfahren automatisch Temperaturbereich Kühlteil +1 °C bis +15 °C Gefrierteil -9 °C bis -26 °C Gehäusematerial/Farbe Stahl / weiß Türausführung Volltür Material Innenbehälter Kunststoff weiß Art der Steuerung Monochrom-Display, Touch-Buttons Temperaturanzeige außen digital/außen digital Innenbeleuchtung LED Alarm bei Störung optisch und akustisch Art der Vernetzbarkeit SmartModule Vernetzungslösung Nachrüstbar Schnittstelle WLAN/LAN (optional) Verstellbare Ablageflächen 3 Schubfächer 3 Belastbarkeit Ablageflächen 45 kg Griff Aluminiumgriff Art des Schlosses mechanisch Türe selbstschließend Ja Türanschlag rechts wechselbar	Geräusch-Schallleistung	48 dB(A)
Wärmeabgabe 280 kJ/h Kühlsystem dynamisch Abtauverfahren automatisch Temperaturbereich Kühlteil +1 °C bis +15 °C Gefrierteil -9 °C bis -26 °C Gehäusematerial/Farbe Stahl / weiß Türausführung Volltür Material Innenbehälter Kunststoff weiß Art der Steuerung Monochrom-Display, Touch-Buttons Temperaturanzeige außen digital/außen digital Innenbeleuchtung LED Alarm bei Störung optisch und akustisch Art der Vernetzbarkeit SmartModule Vernetzungslösung Nachrüstbar Schnittstelle WLAN/LAN (optional) Verstellbare Ablageflächen 3 Schubfächer 3 Belastbarkeit Ablageflächen 45 kg Griff Aluminiumgriff Art des Schlosses mechanisch Türe selbstschließend Ja Türenschlag rechts wechselbar	Anschlusswert	2,0 A
Kühlsystem dynamisch Abtauverfahren automatisch Temperaturbereich Kühlteil + 1°C bis +15°C Gefrierteil -9°C bis -26°C Gehäusematerial/Farbe Stahl / weiß Türausführung Volltür Material Innenbehälter Kunststoff weiß Art der Steuerung Monochrom-Display, Touch-Buttons Temperaturanzeige außen digital/außen digital Innenbeleuchtung LED Alarm bei Störung optisch und akustisch Art der Vernetzbarkeit SmartModule Vernetzungslösung Nachrüstbar Schnittstelle WLAN/LAN (optional) Verstellbare Ablageflächen 3 Belastbarkeit Ablageflächen 3 Griff Aluminiumgriff Art des Schlosses mechanisch Türe selbstschließend Ja Türenschlag rechts wechselber	Frequenz / Spannung	50/60 Hz / 220-240 V~
Abtauverfahren automatisch Temperaturbereich Kühlteil +1 °C bis +15 °C Gefrierteil -9 °C bis -26 °C Gehäusematerial/Farbe Stahl / weiß Türausführung Volltür Material Innenbehälter Kunststoff weiß Art der Steuerung Monochrom-Display, Touch-Buttons Temperaturanzeige außen digital/außen digital Innenbeleuchtung LED Alarm bei Störung optisch und akustisch Art der Vernetzbarkeit SmartModule Vernetzungslösung Nachrüstbar Schnittstelle WLAN/LAN (optional) Verstellbare Ablageflächen 3 Schubfächer 3 Schubfächer 3 Belastbarkeit Ablageflächen 45 kg Griff Aluminiumgriff Art des Schlosses mechanisch Türe selbstschließend Ja Türanschlag rechts wechselbar	Wärmeabgabe	280 kJ/h
Temperaturbereich Kühlteil +1 °C bis +15 °C Gefrierteil -9 °C bis -26 °C Gehäusematerial/Farbe Stahl / weiß Türausführung Volltür Material Innenbehälter Kunststoff weiß Art der Steuerung Monochrom-Display, Touch-Buttons Temperaturanzeige außen digital/außen digital Innenbeleuchtung LED Alarm bei Störung optisch und akustisch Art der Vernetzbarkeit SmartModule Vernetzungslösung Nachrüstbar Schnittstelle WLAN/LAN (optional) Verstellbare Ablageflächen 3 Schubfächer 3 Belastbarkeit Ablageflächen 45 kg Griff Aluminiumgriff Art des Schlosses mechanisch Türe selbstschließend Ja Türanschlag rechts wechselbar	Kühlsystem	dynamisch
Kühlteil +1 °C bis +15 °C Gefrierteil -9 °C bis -26 °C Gehäusematerial/Farbe Stahl / weiß Türausführung Volltür Material Innenbehälter Kunststoff weiß Art der Steuerung Monochrom-Display, Touch-Buttons Temperaturanzeige außen digital/außen digital Innenbeleuchtung LED Alarm bei Störung optisch und akustisch Art der Vernetzbarkeit SmartModule Vernetzungslösung Nachrüstbar Schnittstelle WLAN/LAN (optional) Verstellbare Ablageflächen 3 Schubfächer 3 Belastbarkeit Ablageflächen 45 kg Griff Aluminiumgriff Art des Schlosses mechanisch Türe selbstschließend Ja Türanschlag rechts wechselbar	Abtauverfahren	automatisch
Gefrierteil -9 °C bis -26 °C Gehäusematerial/Farbe Stahl / weiß Türausführung Volltür Material Innenbehälter Kunststoff weiß Art der Steuerung Monochrom-Display, Touch-Buttons Temperaturanzeige außen digital/außen digital Innenbeleuchtung LED Alarm bei Störung optisch und akustisch Art der Vernetzbarkeit SmartModule Vernetzungslösung Nachrüstbar Schnittstelle WLAN/LAN (optional) Verstellbare Ablageflächen 3 Schubfächer 3 Belastbarkeit Ablageflächen 45 kg Griff Aluminiumgriff Art des Schlosses mechanisch Türe selbstschließend Ja Türenschlag rechts wechselbar	Temperaturbereich	
Gehäusematerial/FarbeStahl / weißTürausführungVolltürMaterial InnenbehälterKunststoff weißArt der SteuerungMonochrom-Display, Touch-ButtonsTemperaturanzeigeaußen digital/außen digitalInnenbeleuchtungLEDAlarm bei Störungoptisch und akustischArt der VernetzbarkeitSmartModuleVernetzungslösungNachrüstbarSchnittstelleWLAN/LAN (optional)Verstellbare Ablageflächen3Schubfächer3Belastbarkeit Ablageflächen45 kgGriffAluminiumgriffArt des SchlossesmechanischTüre selbstschließendJaTüranschlagrechts wechselbar	Kühlteil	+1 °C bis +15 °C
TürausführungVolltürMaterial InnenbehälterKunststoff weißArt der SteuerungMonochrom-Display, Touch-ButtonsTemperaturanzeigeaußen digital/außen digitalInnenbeleuchtungLEDAlarm bei Störungoptisch und akustischArt der VernetzbarkeitSmartModuleVernetzungslösungNachrüstbarSchnittstelleWLAN/LAN (optional)Verstellbare Ablageflächen3Schubfächer3Belastbarkeit Ablageflächen45 kgGriffAluminiumgriffArt des SchlossesmechanischTüre selbstschließendJaTüranschlagrechts wechselbar	Gefrierteil	-9 °C bis -26 °C
Material InnenbehälterKunststoff weißArt der SteuerungMonochrom-Display, Touch-ButtonsTemperaturanzeigeaußen digital/außen digitalInnenbeleuchtungLEDAlarm bei Störungoptisch und akustischArt der VernetzbarkeitSmartModuleVernetzungslösungNachrüstbarSchnittstelleWLAN/LAN (optional)Verstellbare Ablageflächen3Schubfächer3Belastbarkeit Ablageflächen45 kgGriffAluminiumgriffArt des SchlossesmechanischTüre selbstschließendJaTüranschlagrechts wechselbar	Gehäusematerial/Farbe	Stahl / weiß
Art der Steuerung Temperaturanzeige außen digital/außen digital Innenbeleuchtung Alarm bei Störung Optisch und akustisch Art der Vernetzbarkeit SmartModule Vernetzungslösung Nachrüstbar Schnittstelle WLAN/LAN (optional) Verstellbare Ablageflächen 3 Schubfächer 3 Belastbarkeit Ablageflächen 45 kg Griff Art des Schlosses mechanisch Türe selbstschließend Ja Türanschlag rechts wechselbar	Türausführung	Volltür
Temperaturanzeige außen digital/außen digital Innenbeleuchtung LED Alarm bei Störung optisch und akustisch Art der Vernetzbarkeit SmartModule Vernetzungslösung Nachrüstbar Schnittstelle WLAN/LAN (optional) Verstellbare Ablageflächen 3 Schubfächer 3 Belastbarkeit Ablageflächen 45 kg Griff Aluminiumgriff Art des Schlosses mechanisch Türe selbstschließend Ja Türanschlag rechts wechselbar	Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Innenbeleuchtung LED Alarm bei Störung optisch und akustisch Art der Vernetzbarkeit SmartModule Vernetzungslösung Nachrüstbar Schnittstelle WLAN/LAN (optional) Verstellbare Ablageflächen 3 Schubfächer 3 Belastbarkeit Ablageflächen 45 kg Griff Aluminiumgriff Art des Schlosses mechanisch Türe selbstschließend Ja Türanschlag rechts wechselbar	Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Alarm bei Störung optisch und akustisch Art der Vernetzbarkeit SmartModule Vernetzungslösung Nachrüstbar Schnittstelle WLAN/LAN (optional) Verstellbare Ablageflächen 3 Schubfächer 3 Belastbarkeit Ablageflächen 45 kg Griff Aluminiumgriff Art des Schlosses mechanisch Türe selbstschließend Ja Türanschlag rechts wechselbar	Temperaturanzeige	außen digital/außen digital
Art der Vernetzbarkeit SmartModule Vernetzungslösung Nachrüstbar Schnittstelle WLAN/LAN (optional) Verstellbare Ablageflächen 3 Schubfächer 3 Belastbarkeit Ablageflächen 45 kg Griff Aluminiumgriff Art des Schlosses mechanisch Türe selbstschließend Ja Türanschlag rechts wechselbar	Innenbeleuchtung	LED
Vernetzungslösung Nachrüstbar Schnittstelle WLAN/LAN (optional) Verstellbare Ablageflächen 3 Schubfächer 3 Belastbarkeit Ablageflächen 45 kg Griff Aluminiumgriff Art des Schlosses mechanisch Türe selbstschließend Ja Türanschlag rechts wechselbar	Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Schnittstelle WLAN/LAN (optional) Verstellbare Ablageflächen 3 Schubfächer 3 Belastbarkeit Ablageflächen 45 kg Griff Aluminiumgriff Art des Schlosses mechanisch Türe selbstschließend Ja Türanschlag rechts wechselbar	Art der Vernetzbarkeit	SmartModule
Verstellbare Ablageflächen 3 Schubfächer 3 Belastbarkeit Ablageflächen 45 kg Griff Aluminiumgriff Art des Schlosses mechanisch Türe selbstschließend Ja Türanschlag rechts wechselbar	Vernetzungslösung	Nachrüstbar
Schubfächer 3 Belastbarkeit Ablageflächen 45 kg Griff Aluminiumgriff Art des Schlosses mechanisch Türe selbstschließend Ja Türanschlag rechts wechselbar	Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Belastbarkeit Ablageflächen45 kgGriffAluminiumgriffArt des SchlossesmechanischTüre selbstschließendJaTüranschlagrechts wechselbar	Verstellbare Ablageflächen	3
Griff Aluminiumgriff Art des Schlosses mechanisch Türe selbstschließend Ja Türanschlag rechts wechselbar	Schubfächer	3
Art des Schlosses mechanisch Türe selbstschließend Ja Türanschlag rechts wechselbar	Belastbarkeit Ablageflächen	45 kg
Türe selbstschließend Ja Türanschlag rechts wechselbar	Griff	Aluminiumgriff
Türanschlag rechts wechselbar	Art des Schlosses	mechanisch
	Türe selbstschließend	Ja
Brutto-/Nettogewicht 85/79 kg	Türanschlag	rechts wechselbar
	Brutto-/Nettogewicht	85/79 kg

EAN-Nr.



9005382247419