



**B x T x H (mm)
Nutzvolumen**

480 x 470 x 165
37 l

480 x 320 x 215
33 l

tk-MP7

Gefrierschrank mit statischer Kühlung. Außengehäuse aus verzinktem Stahlblech, elektrostatisk pulverbeschichtet in weiß, schlag- und stoßfest. Auch aus Edelstahl erhältlich. Der fugenlose Innenkessel besteht aus weißem Kunststoff. Die abschließbare Tür ist mit einer wechselbaren Magnetkammerdichtung reinigungsfreundlich ausgestattet. Türanschlag rechts (auf Wunsch wechselbar) und stabiler Edelstahlstangengriff. Die integrierte Elektronik ermöglicht eine digitale, präzise Steuerung. Bedienblende gut sichtbar über der Tür angeordnet. Optischer und akustischer Tür- und Temperaturalarm. Im Innenraum auf 7 Verdampferplatten je ein Gitterkorb angeordnet. 7 Stück abschließbare Fachtüren. Einstellbare Körbe. Belastbarkeit der Platten 60 kg pro Platte, Fachhöhe 190-240 mm. Klimaklasse: SN-ST, Kältemittel R 600a, Bruttogewicht: 115 kg. Aufstellung auf 4 Edelstahlfüßen (150-180 mm hoch). Nicht als Einbaugerät geeignet.

Technische Daten: tk-MP7

Bruttoinhalt	513 Liter
Nutzvolumen Körbe	255 Liter
Außenmaße (B x T x H) ca.	750 x 760 x 1864-1925 mm
Außenmaße mit Griff (B x T x H) ca.	750 x 805 x 1864-1925 mm
Außenmaße (B x T x H) Korb groß	490 x 480 x 170 mm
Außenmaße (B x T x H) Korb klein	490 x 330 x 220 mm
Temperaturbereich	-14 °C bis -28 °C (bis +38°C UT max.)
Anschlusswert	150 W, 220-240 V, 50 Hz
Energieverbrauch ca.	1,2 kW / 24 h

weiß, Rechtsanschlag	Art. - Nr. 83 06 01 23
weiß, Linksanschlag	Art. - Nr. 83 06 01 24
CS, Rechtsanschlag	Art. - Nr. 83 06 01 22
CS, Linksanschlag	Art. - Nr. 83 06 01 21



Preis-, Konstruktions- und Maßänderungen behalten wir uns ohne vorherige Bekanntgabe vor.