

MRFvg 4011

Perfection

LED

Smart
Monitoring



Bruttorauminhalt	400 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	597/654/1884
Innenmaße in mm (B/T/H)	475/423/1659
Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch in 365 Tagen	432,53 kWh
Klimaklasse/Temperaturklasse	CC2 / K2
Umgebungstemperatur	+10°C bis +40°C ¹
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	50 dB(A)
Anschlusswert	2,0 A
Frequenz/Spannung	50 Hz / 220-240 V~
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	-2°C bis +15°C
Gehäusematerial/Farbe	Stahl/schwarz
Türmaterial	Isolierglastür
Material Innenbehälter	Kunststoff silver
Art der Steuerung	LC-Display monochrom
Temperaturanzeige	außen digital
Beleuchtung	LED
Verstellbare Ablageflächen	5
Beladung 0,5l PET/Facing 0,5l PET	253/7
Beladung 0,33l Dose/Facing 0,33l Dose	506/7
Belastbarkeit Ablageflächen	45 kg
Schloss	elektronisch, mit Fernbedienung
Türe selbstschließend	Ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Isolierung	50/45 mm
Brutto-/Nettogewicht	93/86 kg
EAN-Nr.	9005382232293

¹ Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.