



FloorPro Feinsteinzeugreiniger RM 753

Der spezielle Reiniger für alle Feinsteinzeugfliesen. Löst zuverlässig Fett-, Öl- und Mineralverschmutzungen. Beeinträchtigt nicht die rutschhemmende Wirkung der Feinsteinzeugfliese. Tensidfrei und abscheidefreundlich.



Eigenschaften

- kraftvoller Grundreiniger für stark verschmutzte Feinsteinzeugfliesen
 - löst Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
 - sehr gut benetzend
 - Schaumarme Formulierung
 - Besonders ergiebig
 - Angenehmer, frischer Duft
 - Schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich=ASF)
 - NTA-frei
 - Tensid- und Enzym-frei




Anwendungsgebiete:

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| KFZ-Betrieb: | Bodenreinigung |
| Gebäudereinigung: | Bodenreinigung |
| Kranken- und Pflegeheime, | Bodenreinigung |
| Arztpraxen: | Bodenreinigung |
| Hotels, Gastronomie, Catering: | Bodenreinigung |
| Kommunen: | Bodenreinigung |
| Einzelhandel: | Bodenreinigung |

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Scheuersaugmaschinen
 - manuell

pH-Wert



| Gebindegrößen | Teilenummer |
|---------------|-------------|
| 2.5 l | 6.295-587.0 |
| 10 l | 6.295-082.0 |

Anwendung:**Scheuersaugmaschinen – Grundreinigung**

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Scheuersaugmaschine mit passender Bürste/Walze/Pad ggf. Gummilippe einrichten.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Oberfläche (ggf. unter Verwendung der Bürsten / Walzen / Pad) gleichmäßig mit Produkt benetzen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 5-10 min, je nach Verschmutzungsgrad
- Schmutzflotte unter Verwendung der Bürsten von der Oberfläche absaugen.
- Mit reichlich klarem Wasser spülen und Wasser aufnehmen bis Schmutz- und Reinigungsmittelrückstände vollständig entfernt sind.

Scheuersaugmaschinen – Unterhaltsreinigung

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Scheuersaugmaschine mit passender Bürste/Walze/Pad ggf. Gummilippe einrichten.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Bei DOSE Maschinen lediglich Dosierung am Gerät einstellen.
- Oberfläche in einem Arbeitsgang reinigen und absaugen.

manuell

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Oberfläche manuell reinigen.

Dosierung und Ergiebigkeit:

| Inhalt: | Reinigungsart: | Voransatz: | Dosierung: | Verschmutzung: | Ergiebigkeit: |
|---------|--|------------|------------|----------------|---------------------|
| 1000 ml | Scheuersaugmaschinen – Unterhaltsreinigung | | 0.25-5 % | leicht-mittel | 820 m ² |
| 1000 ml | Manuell - Unterhaltsreinigung | | 0.25-5 % | leichte | 2000 m ² |
| 1000 ml | Scheuersaugmaschinen – Grundreinigung | | 5-20 % | starke | 370 m ² |
| 1000 ml | Manuell - Grundreinigung | | 5-20 % | starke | 1200 m ² |

Wir beraten Sie gerne:**Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH**

Friedrich-List-Straße 4
71364 Winnenden
Postfach 800
Deutschland

Tel: (07195) 903-0
Fax: (07195) 903-2980
E-Mail: info@vertrieb.kaercher.com

Verarbeitungshinweise:

- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Nicht auf Holz, Linoleum oder unversiegeltem Parkett anwenden.
- Nicht auf alkaliempfindlichen Oberflächen anwenden.
- Reinigungslösung nicht aufflockern lassen.
- Frostfrei lagern.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:

- EUH 210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.