

- 7,0 kg Fassungsvermögen
- max. 1200 U/min
- Aquastopp Sicherheitsschlauch
- Drehwähler für 15 Programme
- Zusatzfunktionen: Startzeitvorwahl, -, Auswahl Verschmutzungsgrad]
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz
- SoftOpening
- Automatische Trommelpositionierung

Technische Daten* (Referenzprogramm: ECO 40- 60°C)

- Schleuderregulierung: --600/800/1000/1200 U/min
- Energieeffizienzklasse: A
- Schleudereffizienzklasse: B
- Luftschallemissionsklasse: C
- Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen: 44,0 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch: 45 l
- Programmdauer Vollbeladung: 03:28 (h:min)
- Luftschallemission: Schleudern 78 dB(A) re1pW
- Gerätemaß (HxBxT): 875 x 400 x 610 mm
- Türöffnungswinkel: 95 °
- Anschlusswert/Absicherung: 2,10 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 220 - 240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 100 / 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 56,0 / 60,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 895 x 490 x 690 mm

EAN 5906006942540

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	WT 472 720
Bauart	Toplader

Leistung	
Nennkapazität (kg)	7,0
Effizienzklasse Energie / Luftschall / Schleudern	A / C / B
Max. Schleuderdrehzahl (U/min) / Verbleibende Restfeuchte (%)	1200 / 54
Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus):	45
Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen	44,0
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / im Stand-by (W)	0,5 / 1,0
Luftschallemission Waschen dB(A) re 1 pW / Schleudern dB(A) re 1 pW	- / -


Referenzprogramm ECO 40 - 60°C	
Energie-/Wasserverbr./Programmdauer volle Befüllung (kWh / l / Min.)	0,7 / 53 / 208
Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Teil-Befüllung (kWh / l / Min.)	0,4 / 43 / 162
Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Viertel-Befüllung (kWh / l / Min.)	0,2 / 35 / 162

Ausstattung	
Display	LED
Temperaturregulierung	-
Schleuderregulierung	--600/800/1000/1200
Vorwäsche	•
Pause	•
Startzeitvorwahl (h) / Restzeitanzeige	- - - / -
Programmendzeit programmierbar	-
Programmablaufanzeige / Signal Programmende	- / •
Aqua Stopp Zulaufschlauch mechanisch	•
Überlaufschutz	•
Kindersicherung / Anzeige	• / •
Opti Dose	-
Auto Sensor = Mengenautomatik / Schaumerkennung	- / •
Steam Touch	-
Automatisches Unwuchtsystem	•
BLDC-Motor	-
Add+ System	-
Einfüllöffnung Durchmesser (mm)	-
Türdurchmesser (mm) / Öffnungswinkel (°) / Türanschlag	- / 95 / -
Soft Drum	-
Türverriegelungsanzeige	•

Programme / Zusatzfunktionen	
Anzahl Programme	15
Programme Baumwolle in °C	-
Programme Pflegeleicht in °C	-
Programme Wolle in °C	-
Programme Feinwäsche und Seide in °C	-
Zusatzprogramme	-
Zusatzfunktionen	Schleuderwahl, Startzeit, Funktion, Start / Pause

Technische Daten*	
Unterbaufähig / säulenfähig	- / -
Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)	100 / 150
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	150
Gerätemaße H x B x T (mm)	875 x 400 x 610
Anschlusswert (kW) / Absicherung (A) / Spannung (V)	2,10 / 10 / 220 - 240 / 50
Gewicht netto / brutto (kg)	56,0 / 60,0
Transportmaße HxBxT (mm)	895 x 490 x 690
EAN	5906006942540

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2014.
1) Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
2) Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.



* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.