



**AEG Waschmaschinen der Serie 6000 mit ProSense-Technologie**  
Die AEG Waschmaschinen der Serie 6000 passen mit der ProSense®-Technologie die Waschdauer und den Energieverbrauch an die Menge der Wäsche an – egal ob große oder kleine Beladungen. Dadurch wird deine Kleidung geschont, sowie Energie, Wasser und Zeit gespart.

## Produktvorteile & Ausstattung



### ProSense® Mengenautomatik: Spart Wasser, Energie und Zeit.

Durch spezielle Sensoren passt sich die Waschdauer und der Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an. Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern beugt Schäden an Fasern vor und schont so die Kleidung.

### ProTex ÖKO-Schontrommel: Behutsamer Umgang mit deinen Textilien\*

Die AEG ProTex ÖKO-Schontrommel sorgt durch ihre besondere Kissenstruktur für eine schonende Pflege, einen reduzierten Geräuschpegel und einen verbesserten Energieverbrauch. Das Trommelvolumen, die Trommelprägung und die neu gestalteten Mitnahmerippen verhindern ein Aufrauen deiner Textilien.



### Inverter-Motor: Langlebig und energieeffizient

Erlebe energieeffizientes Waschen mit dem Invertermotor. Entwickelt für niedrigen Energieverbrauch und extra lange Lebensdauer, um kontinuierlich effizient zu waschen. AEG bestätigt das mit 10 Jahren Motor-Garantie\*.



- ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik
- Stiftung Warentest - GUT 1,8 (11/2023) Lizenznr. 23PP35
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- ProTex Öko-Schontrommel
- ÖKO Inverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- Gerätetiefe ohne Überstand (mm): 547
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, 20min 3Kg, Baumwolle 20°, Daunen, Maschinenreinigung, Schleudern/Pumpen
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Wassermengen-Sensor
- Universal Fleckenoption
- Extra Spülen
- Kindersicherung elektronisch
- LED-Display
- 3 Waschmittelkammern
- Aqua Control Schlauch - Wasserstopp
- Extra große Einfüllöffnung 340 mm
- Nachlegefunktion
- Restzeitanzeige
- 2-stufiges Zeitsparen
- Woolmark Blue zertifiziert
- Integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung
- Startzeitvorwahl

### Startzeitvorwahl: Du bestimmst, wann deine Wäsche fertig ist

Mit der Startzeitvorwahl kann die Startzeit des Programms individuell um bis zu 20 Stunden verschoben werden. Die Wäsche ist dann sauber, wenn es am Besten in deinen Zeitplan passt.

### Bequemes Be- und Entladen dank Türöffnung mit einem Durchmesser von 34 cm

Die große Türöffnung mit einem Durchmesser von 34 cm ermöglicht das einfache und bequeme Be- und Entladen selbst großer Wäschestücke wie Gardinen oder Bettdecken.

**Technische Daten**

|  |               |  |  |
|--|---------------|--|--|
| PNC  | 914 921 782   |  | Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, 20min 3Kg, Baumwolle 20°, Daunen, Maschinenreinigung, Schleudern/Pumpen |
| EPREL Registrierungscode   | 1900258       | Programme                                  | Waschautomat Frontlader  |
| EAN-Nummer   | 7333394059655 | Bauart                                     |  |
| Energieeffizienzklasse   | A             | Trommelvolumen L                           | 60   |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh | 45            | Wasseranschluss                            | Kalt   |
| Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus                                | 41            | Zulaufschlauch Länge cm                    | 150  |
| Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden           | 3:25          | Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W) | 4  |
| Nennkapazität für den Waschzyklus in kg  | 7             | Ablaufschlauch Länge cm                    | 145  |
| Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)  | 1400          | Gerätebreite (mm)                          | 596  |
| Schleudereffizienzklasse   | B             | Gerätetiefe max. (mm)                      | 577  |
| Luftschallemissionsklasse im Schleudergang                                     | B             | Gerätehöhe (mm)                            | 847  |
| Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW                         | 74            | Volt                                       | 230  |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)   | 0.5           | Anschlusswert (Watt)                       | 1900   |
| Restfeuchte in %   | 53.3          | Absicherung (A)                            | 10   |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)                                   | 0.5           | Aufstellungsart                            | Freistehend  |
|  |               | Farbe                                      | Weiß   |
|  |               | Bruttogewicht (kg)                         | 79   |
|  |               | Nettogewicht (kg)                          | 77.5   |
|  |               | Verpackung, Höhe (mm)                      | 900  |
|  |               | Verpackung, Breite (mm)                    | 640  |
|  |               | Verpackung, Tiefe (mm)                     | 635  |
|  |               | Herstellungsland                           | Polen  |

