



### AEG Waschmaschinen der Serie 5000 mit Zeit Sparen-Option


AEG Waschmaschinen der Serie 5000 mit der Zeit Sparen-Option ermöglichen dir eine schnellere Wäschepflege. Reduziere die Programmlaufzeit ganz nach deinen Bedürfnissen, bei gleichzeitig sehr guten Reinigungsergebnissen.

## Produktvorteile & Ausstattung



### Zeit Sparen-Option: Waschen in kürzerer Zeit

Mit der Zeit Sparen-Option lässt sich die Programmlaufzeit verkürzen und dadurch die Waschdauer reduzieren. Ideal wenn es mal schneller gehen soll: Kürzest mögliche Waschzeit ohne Kompromisse in der Reinigungsleistung.



### Startzeitvorwahl: Du bestimmst, wann deine Wäsche fertig ist

Mit der Startzeitvorwahl kann die Startzeit des Programms individuell verschoben werden. Die Wäsche ist dann sauber, wann es am Besten in deinen Zeitplan passt.

### ProSense® Mengenautomatik: Spart Zeit, Wasser und Energie

Die Sensoren der ProSense® Mengenautomatik ermitteln automatisch die Wäschemenge für einen maßgeschneiderten Waschzyklus. Zeit-, Wasser- und Energieverbrauch werden gesenkt. So erhält deine Wäsche exakt die richtige Pflege bei jedem Waschvorgang.

### AirFlow-Technologie hält die Waschmaschine mit weniger Aufwand frisch.

Die Airflow-Technologie verhindert, dass sich unangenehme Gerüche und Schimmel bilden, damit die Trommel immer frisch riecht - auch bei geschlossenem Deckel.

- ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Toplader mit ProSense®-Mengenautomatik
- Toplader Waschautomat
- Öko Inverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- Aqua Control Schlauch - Wasserstopp
- Startzeitvorwahl
- Nachlegefunktion
- 1-stufiges Zeitsparen
- Waschprogramme: Baumwolle, Baumwolle mit Vorwäsche, Fleckenprogramm, Pflegeleicht, Leichtbügeln, Feinwäsche, Wolle/Seide Handwäsche, Schleudern, Abpumpen, Extra Spülen, Mix 20°, Jeans, 20Min 3Kg, Eco 40-60
- Wassermengen-Sensor
- Woolmark Blue zertifiziert
- Waschmittelbehälter herausnehmbar
- Kindersicherung elektronisch
- Füllmenge Waschen (kg): 6,0
- Schleuderdrehzahl: 1200 U/min

## Technische Daten

|  |               |                         |                       |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|
| PNC  | 913 133 401   | Bauart                  | Waschautomat Toplader |
| EPREL Registrierungscode   | 2099597       | Wasseranschluss         | Kalt                  |
| EAN-Nummer   | 7333394107967 | Zulaufschlauch Länge cm | 150                   |
| Energieeffizienzklasse   | B             | Ablaufschlauch Länge cm | 202                   |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh | 48            | Gerätehöhe (mm)         | 890                   |
| Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus                                | 43            | Gerätebreite (mm)       | 397                   |
| Dauer des Programms „eco 40-60“  | 3:15          | Gerätetiefe (mm)        | 599                   |
| Waschen bei Nennkapazität in Stunden   | 6,0           | Auf Rollen fahrbar      | Nein                  |
| Nennkapazität Waschen (kg):  | 1151          | Volt                    | 230                   |
| Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)  | C             | Anschlusswert (Watt)    | 2100                  |
| Luftschallemissionsklasse im Schleudergang                                     | 78            | Absicherung (A)         | 10                    |
| Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW                         | B             | Aufstellungsart         | Freistehend           |
| Schleudereffizienzklasse   | 53.5          | Farbe                   | Weiß                  |
| Restfeuchte in %   | 0.50          | Bruttogewicht (kg)      | 59                    |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)   | 0.5           | Nettogewicht (kg)       | 57                    |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)                                   | 4.00          | Verpackung, Höhe (mm)   | 965                   |
| Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)                                     |               | Verpackung, Breite (mm) | 435                   |
|  |               | Verpackung, Tiefe (mm)  | 690                   |