

ETHERMA
Landesstraße 16
5302 Henndorf
Tel.: +4362147677
E-Mail: office@etherma.com
WWW: www.etherma.com

ETHERMA°
GENIALE WÄRME

Artikelnummer: 40896

Kurzbeschreibung: LAVA STONE 2.0
Infrartheizung, Feinstein Strukturgrau, 160 x 63
cm, 1000W, 230V

Langbeschreibung: Die LAVA 2.0 Design-Infrartheizungen arbeiten besonders effizient und energiesparend. Das 6 mm starke Oberflächenmaterial aus Sicherheitsglas, Spezialkeramik oder Feinstein sowie 2 Temperaturbegrenzer in allen Paneelen gewährleisten jederzeit Sicherheit im Gebrauch. Die innovative Technologie macht aus den Oberflächen einen sehr guten Strahlungsemitter. In Verbindung mit der gleichmäßigen Wärmeverteilung an der Oberfläche garantiert die optimal isolierte Rückseite einen hohen Strahlungswirkungsgrad und dadurch ein Maximum an infraroter Wärmeabstrahlung nach vorne in den Raum. Die rahmenlose Konstruktion sorgt für das moderne Design. Es stehen vier Oberflächen (STEEL / GLAS / CERAMIC / STONE) und bis zu 6 Leistungen zur Auswahl. Die praktische Plug & Play Box an der Rückseite aller LAVA 2.0-Modelle ermöglicht die einfache Montage einer Regelung, egal ob direkt am Gerät, per Funk oder mittels einem drahtgebundenen Regler. Als LAVA DYL 2.0 - Design Your LAVA gibt es die Möglichkeit, eigene Designs, Bilder und Fotos auf den LAVA GLAS 2.0 oder LAVA BATH 2.0 aufzubringen. Schalter Ein/Aus, Oberflächentemperatur: max. 95 °C, vertikale und horizontale Wandmontage möglich, Schutzart: IP X4, Oberflächen: Stahlblech, 6 mm ESG Sicherheitsglas, 6 mm Spezialkeramik oder 6 mm Feinstein, Steckeranschlussleitung: 1 m, Prüfzeichen: TÜV, CE konform.



Hersteller: ETHERMA

Herstellertypbezeichnung: LAVA2-STONE-1000-G

EAN/GTIN: 9120015721378

Bestelleinheit: Stück

Klassifikationssystem: ETIM-7.0

Gruppe: Elektroheizkörper

Merkmal	Wert	Einheit
Ausführung	Strahlungspaneel	
Werkstoff des Gehäuses	Stahl	
Werkstoff des Heizelements	Naturstein	
Mit dekorativer Verkleidung	true	
Leistung	1000	W
Position Bedienpanel	Seite	
Art der Regelung	mechanisch	
Anzahl der Schaltstellungen	1	
Farbe	grau	
Breite	1600	mm
Höhe	630	mm
Tiefe	61	mm
Montageart	horizontal/vertikal	
Freistehend	false	
Gewicht	25	kg
Schutzart (IP)	IPX4	
Schutzklasse	I	
Mit Zeitschaltuhr	false	

Digitalanzeige	false
Mit Präsenzmelder	false
Busfähig	false
Lernfähig	false
Verbrauchsanzeige	false
Offenes-Fenster-Erkennung	false
Bedienung über App	false
Programmierbar mit Fernbedienung	false
Anzahl der unterstützten Messader- ohne Kommandos (Pilot wire)	