

DAS 80/4



Kurzinformation

Axialventilator, DN 800, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Montagehalle, Lagerraum, Industriehalle, Arbeitsstätte

Artikelnummer 0083.0856

Technische Daten

Ausführung	Stahlring
Fördervolumen	28.000 m³/h
Fördervolumen _{Nenn}	19.600 m³/h (im opt. Wirkungsgrad)
Druck p _{fs} , Nenn	443 Pa (im opt. Wirkungsgrad)
Drehzahl n _{Nenn}	1.470 1/min (im opt. Wirkungsgrad)
Drehzahl	1.435 1/min
Lauftradtyp	axial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	4.001 W (im opt. Wirkungsgrad)
I _{Nenn}	7,3 A (im opt. Wirkungsgrad)
I _{Max}	9,4 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	F
Einbauort	Wand
Einbaulage	senkrecht
Material Gehäuse	Stahlblech, lackiert
Gewicht	64 kg
Nennweite	800 mm
Breite	1.030 mm
Höhe	1.030 mm
Tiefe	510 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	50 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	-20 °C bis 50 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C

DAS 80/4

EAN	4012799838562
-----	---------------

Technische Daten nach ErP im Best Efficiency Point (BEP)

Gesamteffizienz η	60,2 %
Messkategorie	C
Effizienzkategorie	statisch
Effizienzgrad N	63
VSD erforderlich	nein
Herstellungsjahr	siehe Typenschild
Herstellernamen / Amtliche Registriernummer / Niederlassungsort des Herstellers	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Registergericht Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Art.-Nr.	0083.0856
P_{BEP} / Fördervolumen η_{BEP} / $P_{fs, BEP}$	4,001 kW / 19.600 m ³ /h / 443 Pa
η_{BEP}	1.470 1/min
spezifisches Verhältnis	≈ 1
Informationen zur Zerlegung und Entsorgung	siehe Montageanleitung
Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung	siehe Montageanleitung
Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind	-
I_{BEP}	7,3 A
Schallleistungspegel L_{WA7}	94 dB(A)


Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
$L_{WA7, S5}$ (dB(A))	62	73	90	87	88	86	83	78	94

L_{WA7} = Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

DAS 80/4

Kennlinie



Maßzeichnung [mm]

Anzahl der Bohrungen: 16

