

RSOF 16/100



Kurzinformation

Flacher flexibler Telefonie-Schalldämpfer in Ovalausführung mit 50 mm Schallschluckpackung (flache Seite), Länge: 1000 mm, Höhe: 210 mm, DN 160

Artikelnummer

0092.0535

Technische Daten

Ausführung	50 mm Schallschluckpackung
Material	Aluminium
Gewicht	2,126 kg
Gewicht mit Verpackung	2,782 kg
Nennweite	160 mm
Länge	1.000 mm
Breite	285 mm
Höhe	210 mm
Tiefe	1.000 mm
Breite mit Verpackung	274 mm
Höhe mit Verpackung	274 mm
Tiefe mit Verpackung	1.180 mm
Umgebungstemperatur	200 °C
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	5 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	6 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	10 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	19 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	33 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	37 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	17 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	18 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	K
GTIN (EAN)	4012799925354

RSOF 16/100

Maßzeichnung [mm]

