



NWS32

Daten

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	NWS32
Artikelnummer (Bestellnummer)	101164748
EAN (European Article Number)	4250116201488
eCl@ss Nummer, Version 9.0	27-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 11.0	27-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 12.0	27-37-12-13
ETIM Nummer, Version 7.0	EC000222
ETIM Nummer, Version 6.0	EC000222

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate	BG cULus CCC IPA
-------------	---------------------------

Allgemeine Daten

Vorschriften	EN 60947-5-1 IEC/EN 60947-1
Ausführung	Wahlschalter - Frontplattenmontage
Knebel	kurz

Abdichtungsart	Membrane Lippendichtungen
Werkstoff des Bedienteils	ABS
Werkstoff des Frontring	ABS, verchromt
Farbe des Frontringes	silber
Farbe des Knebels	grau
Bruttogewicht	35 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Verrastend vorhanden	Ja
Vollisolation	Ja
Anzahl der Stößel	2
Anzahl der Schaltstellungen	3

Mechanische Daten

Entriegelung	Dreh-Entriegelung
Raststellung	rechts links
Schaltwinkel, links	35 °
Schaltwinkel, rechts	35 °
Befestigung	Montageflansch EFM
Anzugsdrehmoment der Schraube	0,6 Nm

Mechanische Daten - Abmessungen

Höhe	11 mm
Durchmesser des Bedienkopfes	44,5 mm
Länge des Knebels	28 mm
Durchmesser Loch	22,3 mm
Durchmesser Loch, mit Angabe der Toleranz	22.3 + 0.4 mm
Dicke der Frontplatte, minimum	1,5 mm
Dicke der Frontplatte, maximum	6 mm
Rastermaß	50 x 50 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67 IP69K
Umgebungstemperatur, minimum	+0 °C
Umgebungstemperatur, maximum	+80 °C

Typenschlüssel

Produkt-Typbezeichnung:

-

(1)DT(8)(2)	Taster
(1)DM(2)	Taster mit Schutzmembrane
(1)DL(8)(2)	Leuchttaster
(1)DLM(2)	Leuchttaster mit Staubschutzmembrane
(1)ML(2)	Leuchtmelder mit flacher Kalotte
(1)MLH(2)	Leuchtmelder mit hoher Kalotte
(1)DP(3)(8)(2)	Schlagtaster ohne Rastung
(1)DTP(3)(8)(2)	Schlagtaster ohne Rastung (nur N-Programm)
(1)DLP(3)(8)(2)	Schlagtaster beleuchtbar, ohne Rastung (nur N-Programm)
(1)DRR(3)(8)(2)	Schlagtaster mit Rastung, Entriegelung durch drehen und ziehen (beim N-Programm nur ziehen)
(1)DRZ(3)(8)(2)	Schlagtaster mit Rastung, Entriegelung durch ziehen
(1)WS21(4)(5)	Wahltaster mit 2 Raststellungen
(1)WT21(4)(5)	Wahlschalter mit 1 Taststellung
(1)WS32(4)(5)	Wahlschalter mit 3 Raststellungen
(1)WT32(4)(5)	Wahlschalter mit 2 Taststellungen
(1)WST32(4)(5)	Wahlschalter: schaltend, tastend
(1)WTS32(4)(5)	Wahlschalter: tastend, schaltend
(1)SS21S(4)(5)	Schlüssel-Wahlschalter mit 2 Raststellungen
(1)ST21S(4)(5)	Schlüssel-Wahlschalter mit 1 Taststellung
(1)SS32S(4)(5)	Schlüssel-Wahlschalter mit 3 Raststellungen
(1)ST32S(4)(5)	Schlüssel-Wahlschalter mit 2 Taststellungen links und rechts
(1)SST32S(4)(5)	Schlüssel-Wahlschalter: schaltend, tastend
(1)STS32S(4)(5)	Schlüssel-Wahlschalter: tastend, schaltend
NB, MBN, BN	Blindstopfen

(1)

-

Befehls- und Meldegeräte-Programm:

E	E-Programm
N	N-Programm
R	R-Programm

(2)

Abbildungen

Produktbild (Katalogeinzelfoto)



ID: krw--f01

| 428,2 kB | .jpg | 352.425 x 353.483 mm - 999 x 1002 Pixel - 72 dpi

| 37,4 kB | .png | 73.731 x 74.083 mm - 209 x 210 Pixel - 72 dpi

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 22.06.2022, 10:42