



EWT32.1

- Langer Knebel

Daten

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	EWT32.1
Artikelnummer (Bestellnummer)	101006372
EAN (European Article Number)	4030661484907
eCl@ss Nummer, Version 9.0	27-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 11.0	27-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 12.0	27-37-12-13
ETIM Nummer, Version 7.0	EC000222
ETIM Nummer, Version 6.0	EC000222

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate	cULus CCC
-------------	--------------

Allgemeine Daten

Vorschriften	EN 60947-5-1 IEC/EN 60947-1
Ausführung	Knebel
Einbaubedingungen (mechanisch)	beliebig
Knebel	lang

Abdichtungsart	Membrane Lippendichtungen Formdichtungen
Werkstoff des Frontring	Aluminium
Werkstoff des Knebel	Kunststoff
Farbe des Frontringes	silber
Farbe des Knebels	grau
Bruttogewicht	45 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Tastend möglich	Ja
Vollisolation	Ja
Anzahl der Stößel	2
Anzahl der Schaltstellungen	3

Mechanische Daten

Entriegelung	ohne
Taststellung	rechts links
Mechanische Lebensdauer, minimum	300.000 Schaltspiele
Schaltwinkel, links	35 °
Schaltwinkel, rechts	35 °
Befestigung	Montageflansch
Anzugsdrehmoment der Schraube	0,6 Nm

Mechanische Daten - Abmessungen

Höhe	28 mm
Länge x Breite x Höhe	Einbaudurchmesser Ø: 22 mm
Durchmesser des Frontringes	29,5 mm
Länge des Knebels	46 mm
Durchmesser Loch	22,3 mm
Durchmesser Loch, mit Angabe der Toleranz	22.3 + 0.4 mm
Dicke der Frontplatte, minimum	1,5 mm

Dicke der Frontplatte, maximum	6 mm
Rastermaß	50 x 50 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur, minimum	+0 °C
Umgebungstemperatur, maximum	+80 °C

Typenschlüssel

Produkt-Typbezeichnung:

-

(1)DT(8)(2)	Taster
(1)DM(2)	Taster mit Schutzmembrane
(1)DL(8)(2)	Leuchttaster
(1)DLM(2)	Leuchttaster mit Staubschutzmembrane
(1)ML(2)	Leuchtmelder mit flacher Kalotte
(1)MLH(2)	Leuchtmelder mit hoher Kalotte
(1)DP(3)(8)(2)	Schlagtaster ohne Rastung
(1)DTP(3)(8)(2)	Schlagtaster ohne Rastung (nur N-Programm)
(1)DLP(3)(8)(2)	Schlagtaster beleuchtbar, ohne Rastung (nur N-Programm)
(1)DRR(3)(8)(2)	Schlagtaster mit Rastung, Entriegelung durch drehen und ziehen (beim N-Programm nur ziehen)
(1)DRZ(3)(8)(2)	Schlagtaster mit Rastung, Entriegelung durch ziehen
(1)WS21(4)(5)	Wahltaster mit 2 Raststellungen
(1)WT21(4)(5)	Wahlschalter mit 1 Taststellung
(1)WS32(4)(5)	Wahlschalter mit 3 Raststellungen
(1)WT32(4)(5)	Wahlschalter mit 2 Taststellungen
(1)WST32(4)(5)	Wahlschalter: schaltend, tastend
(1)WTS32(4)(5)	Wahlschalter: tastend, schaltend
(1)SS21S(4)(5)	Schlüssel-Wahlschalter mit 2 Raststellungen
(1)ST21S(4)(5)	Schlüssel-Wahlschalter mit 1 Taststellung
(1)SS32S(4)(5)	Schlüssel-Wahlschalter mit 3 Raststellungen
(1)ST32S(4)(5)	Schlüssel-Wahlschalter mit 2 Taststellungen links und rechts
(1)SST32S(4)(5)	Schlüssel-Wahlschalter: schaltend, tastend
(1)STS32S(4)(5)	Schlüssel-Wahlschalter: tastend, schaltend
NB, MBN, BN	Blindstopfen

(1)

-

Befehls- und Meldegeräte-Programm:

E	E-Programm
N	N-Programm
R	R-Programm

(2)

Abbildungen

Produktbild (Katalogeinzelphoto)



ID: kews-f01

| 496,9 kB | .jpg | 352.778 x 407.106 mm - 1000 x 1154 Pixel - 72 dpi

| 40,4 kB | .png | 74.083 x 85.372 mm - 210 x 242 Pixel - 72 dpi

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 21.06.2022, 13:39