



ELDE.NBL24

- Schraubanschluss
- Montageflansch-Position 3
- blaue LED
- 24 VAC/DC

Daten

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	ELDE.NBL24
Artikelnummer (Bestellnummer)	101165999
EAN (European Article Number)	4250116200696
eCl@ss Nummer, Version 9.0	27-37-12-09
eCl@ss Nummer, Version 11.0	27-37-12-09
eCl@ss Nummer, Version 12.0	27-37-12-09
ETIM Nummer, Version 7.0	EC000204
ETIM Nummer, Version 6.0	EC000204

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate	cULus CCC EAC
-------------	---------------------

Allgemeine Daten

Vorschriften	EN 60947-5-1 IEC/EN 60947-1
Einbaubedingungen (mechanisch)	beliebig

Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast selbstverlöschend
Bruttogewicht	20 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Integrierte Anzeige, allgemein	Ja
--------------------------------	----

Mechanische Daten

Montageanweisung	aufsteckbar
Montageflansch-Position	3

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart	Schraubanschluss M20 x 1.5
Anschlussbezeichnung	EN 50005 EN 50013
Anschlussquerschnitt, minimum	0,5 mm ² , starr 0,5 mm ² , flexibel
Anschlussquerschnitt, maximum	2,5 mm ² , starr 1,5 mm ² , flexibel

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge	46 mm
Breite	10 mm
Tiefe	60 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart der Klemmen bzw. Anschlüsse	IP20
Umgebungstemperatur, minimum	-25 °C
Umgebungstemperatur, maximum	+80 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung U_i

440 V

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung

250 V

Zustandsanzeige

Farbe der LED

blau

Hinweis (LED-Zustandsanzeige)

Versorgungsspannung UB: 24 VAC/DC

Abbildungen

Produktbild (Katalogeinzelfoto)




ID: keldlf01
| 534,7 kB | .jpg | 352.778 x 494.594 mm - 1000 x 1402 Pixel - 72 dpi
| 41,8 kB | .png | 74.083 x 103.717 mm - 210 x 294 Pixel - 72 dpi

Kontaktbild



ID: krdlek01
| 16,9 kB | .cdr |
| 33,5 kB | .jpg | 352.778 x 79.022 mm - 1000 x 224 Pixel - 72 dpi

Funktionsweise



ID: krf--a05
| 19,5 kB | .cdr |
| 189,7 kB | .jpg | 352.778 x 711.2 mm - 1000 x 2016 Pixel - 72 dpi
| 3,7 kB | .png | 74.083 x 149.225 mm - 210 x 423 Pixel - 72 dpi

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 22.06.2022, 10:47