

SIGNALSAEULE AS-INTERFACE-ELEMENT MIT EXTERNER
HILFSSPA. 24V DC,
FUER MAX.4 SIGNALELEMENTE

Allgemeine technische Details:

| | | |
|--|---|--|
| Produkt-Markename | | SIRIUS |
| Produkt-Bezeichnung | | Zubehör Signalsäule, Anschlusselement für AS-Interface |
| Art der Spannung • der Betriebsspannung | | DC |
| Betriebsspannung • 1 / bei DC / Bemessungswert | V | 24 |
| aufgenommener Strom / bei Bemessungswert der Versorgungsspannung | A | 100 |
| Betriebsmittelkennzeichen • gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 / gemäß IEC 750 • gemäß DIN EN 61346-2 | | E X |

Mechanischer Aufbau:

| | | |
|---|----|----|
| Außendurchmesser / des Signalsäulenelements | mm | 70 |
|---|----|----|

Umgebungsbedingungen:

| | | |
|---|----|----------|
| Umgebungstemperatur • während Betriebsphase | °C | -25...50 |
| Schutzart IP | | IP65 |
| Ausführung der Schnittstelle / AS-Interface-Protokoll | | Ja |
| Tiefe | mm | 70 |
| Höhe | mm | 56 |
| Breite | mm | 70 |

Weitere Informationen:

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)
<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Global Industry Mall (Online-Bestellsystem)
<http://www.siemens.de/lowvoltage/mall>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
<http://support.automation.siemens.com/WWW/view/de/8WD4428-0BE/all>

letzte Änderung:

06.04.2009