LEDIB70X70QPMA
Bildverarbeitung – Hintergrundleuchte



Merkmale

- Schutzart: IP40
- Farbe: Infrarot
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Stecker M12x1

Anschlussbild



Technische Daten

Typ	LEDIB70X70QPMA
Ident-No.	3073288
Signal- und Anzeigedaten	
Einsatzzweck	Bildverarbeitung
Funktion	Flächenleuchte
Lichtart	IR
Wellenlänge	850…940 nm
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h
Elektrische Daten	
Betriebsspannung	24 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 250 mA
Max. Stromaufnahme pro Farbe	250 mA
Mechanische Daten	
Bauform	Quader
Abmessungen	110.4 x 92.6 x 25 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, Kohlenstoffarmer Stahl
Fensterwerkstoff	Acryl, diffus
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1, PUR
Aderzahl	4
Umgebungstemperatur	0…+50 °C
Schutzart	IP40
Tests/Zulassungen	
Zulassungen	CE, cULus listed

Funktionsprinzip

Installation direkt hinter dem Objekt, direkt gegenüber vom Sensor. Hochdiffuse Oberfläche und gleichmäßige Helligkeit, mit niedrigerer Intensität als andere Leuchten.

LEDIB70X70QPMA| 04-09-2021 00-02 | Technische Änderungen vorbehalten