

DIGITALES UEBERWACHUNGSRELAIS
DREHZAHLUEBERWACHUNG VON 0.1 BIS 2200 U/MIN
UEBER- UND UNTERSCHREITUNG AC/DC 24 BIS 240V
DC UND AC 50 BIS 60 HZ ANLAUFVERZOEGERUNG 1
BIS 900S AUSLOESEVERZOEGERUNG 0,1 BIS 99,9S
HYSTERESE 0.1 BIS 99 U/MIN 1 WECHSLER MIT ODER
OHNE FEHLERSPEICHER FEDERZUGTECHNIK

Allgemeine technische Details:

Steuerspeisespannung

- bei 50 Hz / bei AC / Bemessungswert
 - minimal
 - maximal
- bei 60 Hz / bei AC / Bemessungswert
 - minimal
 - maximal
- bei DC / Bemessungswert
 - minimal
 - maximal

V	24
V	240
V	24
V	240
V	24
V	240

einstellbarer Ansprechwert Drehzahl

- Anfangswert
- Endwert

1/min	0,1
1/min	2.200

Produktfunktion

- Drehzahlüberwachung
- Stillstandsüberwachung

Ja
Nein

Mechanischer Aufbau:

Ausführung elektrischer Anschluss

Federzuganschluss

Breite

mm 22,5

Höhe

mm 86

Tiefe

mm 103

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung		Prüfbescheinigungen	
CQC	ROSTEST		Hersteller
Schiffbau		sonstiges	
			Hersteller

Weitere Informationen:

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/mall>

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3UG4651-2AW30/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UG4651-2AW30

letzte Änderung:

18.07.2011