

Handheld mit Lithium-Ionen-Akku PD-IDENT-HF-RWBTA-CN



- Ortsunabhängiges Auslesen und Beschreiben von RFID-Datenträgern
- Handheld mit HF-Antenne
- Betriebssystem Windows Embedded CE 6.0 - Simplified Chinese
- Inkl. TURCK RFID Software TA-HF (EN/ CN) zum Lesen und Schreiben von Datenträgern
- Kundenspezifische Applikationssoftware kann auf Anfrage erstellt werden
- Mit WLAN 802.11a/b/g/n und Bluetooth-Funkschnittstelle
- Schutzart IP65
- Übersteht mehrere Stürze aus einer Höhe von 1,5 m auf glatten Beton
- Inkl. Akku PD-IDENT-TA-4400, Dockingstation PD-IDENT-TA-DOCK mit Netzteil und USB-Kabel, Bedienstift mit Halterung PD-IDENT-TA-STYLUS-HOLDER-KIT

| | |
|------------------------------|---|
| Typ | PD-IDENT-HF-RWBTA-CN |
| Ident-No. | 100004184 |
| Umgebungstemperatur | |
| Lagertemperatur | -20...+50 °C |
| | -40...+60 °C |
| Elektrische Daten | |
| Datenübertragung | induktive Kopplung |
| Technologie | HF RFID |
| Arbeitsfrequenz | 13,56 MHz |
| Funk- und Protokollstandards | ISO 15693 |
| Geräteigenschaften | |
| Speicher | Sitara AM37x ARM Cortex-A8, 1 GHz |
| Display | 4 GB Flash ROM; 512 MB RAM |
| Tastatur | 3.7, 640 x 480 Pixel, Touchscreen-Display |
| Akkukapazität | 55 Tasten |
| Kommunikation via | 4680 mAh |
| Mitgelieferte Software | Bluetooth V2.0+EDR, WLAN 802.11a/b/g/n |
| Betriebssystem | Turck RFID Software, SDK kostenlos erhältlich |
| Barcode | Windows Embedded CE 6.0 |
| Anschlussart Dockingstation | ohne Barcode |
| | USB (seriell) |
| Mechanische Daten | |
| Abmessungen | 260x 100x 50mm |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, schwarz |
| Schutzart | |
| Zulassungen | IP65 |
| | CE; FCC Id: UZ77528HFA; IC Id: 109AN-7528HFA |

Handheld mit Lithium-Ionen-Akku

PD-IDENT-HF-RWBTA-CN

Zubehör

| Typ | Ident-Nr. | | Maßbild |
|-------------------------------|-----------|---|---------|
| PD-IDENT-TA-4400 | 7030518 | Ersatzakku 4400 mAh | |
| PD-IDENT-TA-POUCH | 7030548 | Tragetasche für die TW- und TA-Handhelds ohne Pistolengriff | |
| PD-IDENT-TA-STYLUS-HOLDER-KIT | 7030549 | Bedienstift mit Halterung (nur ohne Pistolengriff verwendbar) | |
| PD-IDENT-TA-STYLUS | 7030550 | Ersatzstifte (5Stück) | |
| PD-IDENT-TA-RS232 | 7030554 | RS232-Adapterkabel zur direkten Anbindung der TA-Handhelds an ein Gerät mit RS232-Schnittstelle (z. B. SPS, PC) | |
| PD-IDENT-TA-DOCK-ETHERNET | 7030595 | Ethernet-Adapter für die Dockingstation | |
| PD-IDENT-TA-DOCK | 7030596 | Dockingstation inkl. Netzteil | |
| PD-IDENT-TA-POWERSUPPLY | 7030597 | Netzteil | |