

# Typ: RTBSS-112.211/12



Art.-Nr.: ZN113152

## Ausstattung:

Schalschrankthermostat, mechanisch, DIN-Schiene, 0...60°C, Wechsler, grau ähnlich RAL 9010, 230VAC, Öffner 10(2)A, Schließer 5(2)A , UL, VDE

## Anwendung:

Einsatz zum Überwachen der Temperatur in Schalschränken, Automaten und Gehäusen

## Technische Daten:

Anzahl Ausgänge:	2
Anzahl Regelbereiche:	1
Ausgangssignal1:	Heizen, schaltend
Ausgangssignal2:	Kühlen, schaltend
Ausseneinstellung:	Ja
Ausstattungstext Typ:	Einstellknopf feinrastend, Skala grau
Betriebsspannung:	230 VAC, 50 Hz
Einstellbereich bis:	60
Einstellbereich von:	0
Elektrischer Anschluss:	Schraubklemmen 0,5 mm <sup>2</sup> bis 2,5 mm <sup>2</sup>
Farbe Gehäuse:	grau, ähnlich RAL 7035
Fühler:	Bimetall
Funktionstyp:	TR
Heizen1:	Ja
Hysterese:	ca. 1 K bei einer Temperaturänderung von max. 4 K / h
Kühlen2:	Ja
Lagertemperatur:	-20...+80 °C

Material Gehäuse:	Kunststoff PA
max. Schaltspannung:	230 VAC, 50 Hz
max. Schaltstrom:	Öffner: 10 (2) A, Schließer: 5 (2) A
Medium:	Luft, nicht aggressiv
min. Schaltspannung:	100 VAC, 50 Hz
min. Schaltstrom:	Aus dem Widerstand des Kontaktüberganges resultiert ein Spannungsabfall über den Kontakt. Dieser kann sehr kleine Schaltsignale stark beeinflussen.
Montage Befestigung:	auf Tragschiene (35 mm) nach EN 60715
Oberflächenbeschaffenheit:	matt
Prüfzeichen Approbation:	UL, VDE
Regelbereich bis:	60
Regelbereich von:	0
Regelfunktion:	Heizen oder Kühlen
Schaltelement:	Bimetallkontakt
Schaltkontakt:	Wechsler
Schaltleistung:	Öffner: 2300 WAC, 30 WDC, Schließer: 1150 WAC, 30 WDC
Schutzart:	IP 30
Schutzklasse:	0, wird durch den Einbauort bestimmt
Sicherheit und Emv:	gemäß DIN EN 60730
Skala C:	Ja
Sollwertsteller:	Ja
Umgebungstemperatur bis:	60
Umgebungstemperatur von:	0
Zubehör:	JZ-13 DIN-Schiene 40 mm
Zulässige Luftfeuchte:	max. 95% r. H., nicht kondensierend

### Schaltbild:

