


Inkrementaler Drehgeber Industrial-Line RI-42H25S4-2B1024-12M23



- Flansch mit langem Federelement, Ø 100mm
- Hohlwelle, Ø 25mm
- Optisches Messprinzip
- Wellenmaterial: rostfreier Stahl
- Schutzart IP 65 wellenseitig
- -40 ... +70°C
- max. 3000 U / min
- 10...30 VDC
- M23x1 Steckeranschluss, 12-polig
- Gegentakt mit Invertierung
- Impulsfrequenz max. 300kHz
- 1024 Impulse pro Umdrehung

Typenbezeichnung RI-42H25S4-2B1024-12M23
Ident-Nr. 1545225

Messprinzip Optisch
max. Drehzahl 3000 U/min
Trägheitsmoment des Rotors $150 \times 10^{-6} \text{ kgm}^2$
Anlaufdrehmoment 0.2 Nm
Umgebungstemperatur -40...+70 °C

Betriebsspannung 10...30 VDC
Leerlaufstrom I_0 $\leq 100 \text{ mA}$
Ausgangsstrom $\leq 30 \text{ mA}$
Kurzschlusschutz ja
Ausgangsart Inkremental
Auflösung Inkremental 1024 ppr
Maximale Impulsfrequenz 300 kHz
Signalpegel high min. $U_s - 3 \text{ V}$
Signalpegel low max. 2.5 V

Bauform Hohlwelle
Flanschart Flansch mit Befestigungselement
Flanschdurchmesser 100 mm
Wellenart Hohlwelle
Wellendurchmesser D [mm] 25 mm
Wellenmaterial nicht rostender Stahl
Gehäusewerkstoff Zink-Druckguss
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M23 radial
Schwingungsfestigkeit (EN 60068-2-6) 100 m/s^2 , 10...2000 Hz
Schockfestigkeit (EN 60068-2-27) 1000 m/s^2 , 6 ms
Schutzart Gehäuse IP65
Schutzart Welle IP65

Im Lieferumfang enthalten Federelement, lang

1	B inv.
2	U_B sens +
3	0 -
4	0 inv. -
5	A
6	A inv.
7	n.c.
8	B
9	n.c.
10	GND
11	0V sens
12	U_B +
PH	shield

Inkrementaler Drehgeber

Industrial-Line

RI-42H25S4-2B1024-12M23

Anschlussbelegung

Signal	Gnd	+U _s	A	A inv.	B	B inv.	0	0 inv.	Schirm
Pinbelegung	10	12	5	6	8	1	3	4	PH
Signal	0V sens	+U _s sens	-	-	-	-	-	-	-
Pinbelegung	11	2	-	-	-	-	-	-	-

Inkrementaler Drehgeber

Industrial-Line



RI-42H25S4-2B1024-12M23

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
RME-5	1544616	Befestigungsblech aus Edelstahl für Hohlwellendrehgeber, Teilkreisdurchmesser 149 mm, für Applikationen mit Axialspiel	
RME-6	1544617	Befestigungsblech aus Edelstahl für Hohlwellendrehgeber, variabler Teilkreisdurchmesser 104...206 mm, für Applikationen mit Befestigungspunkten auf variablem Teilkreisdurchmesser	
RME-10	1544621	Befestigungselement aus Edelstahl für Hohlwellendrehgeber, Teilkreisdurchmesser 110 mm, für Applikationen mit hohem Axialspiel	
RME-11	1544622	Befestigungselement aus Edelstahl für Hohlwellendrehgeber, Teilkreisdurchmesser 76 mm, für Applikationen mit begrenztem Einbauraum	
RME-15	1544626	Befestigungsarm aus Metall für Hohlwellendrehgeber, Länge 70 mm; für Applikationen mit niedrigem Axial- und Radialspiel, flexibel einstellbar	

Inkrementaler Drehgeber Industrial-Line RI-42H25S4-2B1024-12M23

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
RME-16	1544627	Befestigungsarm aus Metall für Hohlwellendrehgeber, Länge 100 mm; für Applikationen mit niedrigem Axial- und Radialspiel, flexibel einstellbar	
RME-17	1544628	Befestigungsarm aus Metall für Hohlwellendrehgeber, Länge 150 mm; für Applikationen mit niedrigem Axial- und Radialspiel, flexibel einstellbar	
RME-18	1544629	Statorkupplung aus Edelstahl für Hohlwellendrehgeber, Teilkreisdurchmesser 119 mm; für Applikationen mit Axial- und Radialspiel bei hoher Dynamik	