

# Typ: TPS 1



**Art.-Nr.:** G8000299

**Ausstattung:**

Taupunktsensor für Kapillarrohrmatten, 10m Kabel

**Anwendung:**

**Technische Daten:**

|                        |                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschlusskabel:        | 10 m                                                                                                                                          |
| Ausstattungs-Text Typ: | Verwendung: – Trockenbaukühldecke (Gipskartonplatte) mit aufgelegter Kapillarrohrmatte – Metallkühldecke mit integriertem Kapillarrohrsystem  |
| Feuchte:               | Ja                                                                                                                                            |
| Fühlerleitung          | 50 m mit 2 x 0,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                              |
| Verlängerbar bis:      |                                                                                                                                               |
| Gewicht:               | ca. 100 g                                                                                                                                     |
| Kühldecke:             | Ja                                                                                                                                            |
| Lagertemperatur:       | -20°...+70°C                                                                                                                                  |
| Lieferumfang:          | Sensor, 2 Clips für Kühlmatte                                                                                                                 |
| Montage Befestigung:   | mittels Clips am Kühldecken-Kapillarrohr                                                                                                      |
| Zubehör:               | zur Verwendung mit Taupunktsensoren (z.B. NEHR / WFRRN) bzw. Klimareglern mit Taupunktüberwachung (KTRRB, KTRRU, KTRRUu, KTRVB, KTFRL, KTFRD) |