


# Personenschutz Lichtvorhang


## Empfänger

### SLPR14-1530



- Elektrischer Anschluss über Stecker-typ RDLP-8 mit offenem Ende oder DEL-PE-8 mit M12x1 Stecker, 8-polig
- Schutzart IP65
- Flaches Gehäuse ohne Blindzone
- Einstellung über DIP-Schalter
- Einstellung reduzierter Auflösung
- Blanking Funktion
- Betriebsspannung: 24 VDC  $\pm$  15 %
- Auflösung 14 mm
- Überwachungsfeldhöhe 1530 mm (L1)
- Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008
- Typ 4 nach IEC 61496-1,-2
- SIL 3 nach IEC 61508

#### Anschlussbild



#### Funktionsprinzip

Der hochauflösende Personenschutz-Sicherheitslichtvorhang ohne Blindzone besteht aus Sender und Empfänger. Da das System optisch synchronisiert wird, ist keine Verdrahtung zwischen der Sende- und Empfangseinheit erforderlich. Die Sicherheitsschaltgänge des Empfängers werden direkt mit einem Lastrelais (z. B. IM-T-9A) verbunden und bewirken den sofortigen Stopp des gefährlichen Maschinenzyklus. Über die zweikanalige Überwachung des Schaltgerätes und den diversitär redundanten Aufbau, bei dem zwei Prozessoren eine gegenseitige Kontrolle bewirken, wird die Personenschutzart PLe nach ISO 13849-1 erfüllt.

|                                         |                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Typenbezeichnung</b>                 | SLPR14-1530                                                     |
| Ident-Nr.                               | 3083653                                                         |
| <b>Funktion</b>                         | Lichtvorhang                                                    |
| Optische Auflösung                      | 14 mm                                                           |
| Reichweite                              | $\geq 0.1 \dots \leq 7$ m                                       |
| Überwachungsfeldhöhe                    | 1530 mm                                                         |
| Anzahl der Strahlen                     | 153                                                             |
| Mit Mutingfunktion                      | Nein                                                            |
| Umgebungstemperatur                     | 0...+55 °C                                                      |
| <b>Betriebsspannung</b>                 | 20...28 VDC                                                     |
| Restwelligkeit                          | $< 10 \% U_{ss}$                                                |
| DC Bemessungsbetriebsstrom              | $\leq 150$ mA                                                   |
| Stromaufnahme unbetätigt                | $\leq 150$ mA                                                   |
| Leerlaufstrom $I_0$                     | $\leq 275$ mA                                                   |
| max. Ausgangsstrom sicherer Ausgang     | 0.5 mA                                                          |
| Kurzschlusschutz                        | ja                                                              |
| Verpolungsschutz                        | ja                                                              |
| Ausgangsfunktion                        | 2x Öffner, 2 x PNP                                              |
| Stromausgang                            | 0...500 mA                                                      |
| Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge | 2                                                               |
| Ansprechzeit typisch                    | $< 37.5$ ms                                                     |
| Mit Wiederanlaufsperr                   | Ja                                                              |
| Ausblendung möglich                     | Ja                                                              |
| <b>Zulassungen</b>                      | CE, cTUVus, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, SIL 3 nach IEC 61508 |
| <b>Bauform</b>                          | Quader, EZ-Screen LP                                            |
| Abmessungen                             | 26 mm x 28 mm x 1528 mm                                         |
| Gehäusewerkstoff                        | Metall, AL, Gelber Polyester                                    |
| Linse                                   | Kunststoff, Acryl                                               |
| Kaskadierbar                            | Nein                                                            |
| Elektrischer Anschluss                  | Leitungseinführung für Flachstecker                             |
| Schutzart                               | IP65                                                            |
| Vibrationsfestigkeit                    | 10-55 Hz bei 0,35 mm                                            |
| Schockprüfung                           | 10 g bei 16 ms (6000 Zyklen)                                    |
| <b>Betriebsspannungsanzeige</b>         | LED, grün                                                       |
| Schaltzustandsanzeige                   | 2-Farben-LED, rot                                               |

# Personenschutz Lichtvorhang

## Empfänger

### SLPR14-1530

#### Zubehör

| Typ        | Ident-Nr. |                                                                                                                                         | Maßbild |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| LPA-MBK-11 | 3082841   | Montagewinkel, Endkappen-Halterung, 14-ga. Stahl, verzinkt, schwarz, 360° Sensor Rotation, enthält 2 Stück und Schraubenset             |         |
| LPA-MBK-12 | 3082842   | Montagewinkel, seitliche Halterung, 14-ga. Stahl, verzinkt, schwarz, +10°/-30° Sensor Rotation, enthält 1 Stück und Schraubenset        |         |
| LPA-MBK-20 | 3082853   | Montagewinkel, Wandhalterung, 12-ga. Stahl, verzinkt, schwarz, In Verbindung mit LPA-MBK-11/ -12/ -13, enthält 1 Stück und Schraubenset |         |
| LPA-MBK-22 | 3082844   | Montagewinkel, Endkappen-Halterung, 14-ga. Stahl, verzinkt, schwarz, in Verbindung mit LPA-MBK-11, enthält 2 Stück und Schraubenset     |         |