



## AZ/AZM201-B30-LTAG1P20

- Fluchtentriegelung mit nur einer Handbewegung, auch im spannungslosen Zustand
- Betätiger für drehbare Schutzeinrichtung
- Einfache und intuitive Betätigung
- Keine Verletzungsgefahr an hervorstehendem Betätiger
- Erspart zusätzliche Türgriffe
- ragt nicht in den Türdurchgang hinein

## Daten

### Bestelldaten

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Produkt-Typbezeichnung        | AZ/AZM201-B30-LTAG1P20 |
| Artikelnummer (Bestellnummer) | 103027215              |
| EAN (European Article Number) | 4030661519517          |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0    | 27-27-26-06            |
| eCl@ss Nummer, Version 11.0   | 27-27-26-06            |
| eCl@ss Nummer, Version 12.0   | 27-27-26-06            |
| ETIM Nummer, Version 7.0      | EC001487               |
| ETIM Nummer, Version 6.0      | EC001487               |

### Zulassungen - Vorschriften

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| Hinweis | Zertifizierung in Verbindung mit den Geräten AZ/AZM201 |
|---------|--------------------------------------------------------|

### Allgemeine Daten

|                           |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Werkstoff des Gehäuses    | Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast selbstverlöschend |
| Werkstoff des Betätigers  | Zink-Druckguss                                                 |
| Werkstoff des Bedienteils | Aluminium, kunststoffbeschichtet                               |

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Werkstoff der Fluchtentriegelung | Metall, kunststoffummantelt |
|----------------------------------|-----------------------------|

|               |         |
|---------------|---------|
| Bruttogewicht | 1.497 g |
|---------------|---------|

## Allgemeine Daten - Eigenschaften

|                    |    |
|--------------------|----|
| Fluchtentriegelung | Ja |
|--------------------|----|

## Mechanische Daten

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Griff                                    | Türgriff               |
| Mechanische Lebensdauer, minimum         | 1.000.000 Schaltspiele |
| Türanschlag                              | Links                  |
| Zuhaltekraft gemäß EN ISO 14119 $F_{zh}$ | 2.000 N                |
| Zuhaltekraft, maximum $F_{max}$          | 2.600 N                |
| Betätiger-Anbau                          | Außen                  |

## Mechanische Daten - Abmessungen

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Länge des Betätigers          | 60 mm  |
| Breite des Betätigers         | 115 mm |
| Höhe des Betätigers           | 115 mm |
| Breite der Fluchtentriegelung | 115 mm |
| Höhe der Fluchtentriegelung   | 115 mm |

## Lieferumfang

|              |                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Lieferumfang | Sicherheitsschalter/ -zuhaltung und Betätigereinheit sind separat zu bestellen. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|


## Abbildungen

### Produktbild (Katalogeinzelfoto )



ID: kb-30f06  
| 266,4 kB | .jpg | 352.778 x 184.503 mm - 1000 x 523 Pixel - 72 dpi  
| 18,8 kB | .png | 74.083 x 38.806 mm - 210 x 110 Pixel - 72 dpi

## Maßzeichnung Grundgerät




ID: 1azm2m37

| 134,9 kB | .jpg | 352.778 x 289.278 mm - 1000 x 820 Pixel - 72 dpi

| 3,9 kB | .png | 74.083 x 60.678 mm - 210 x 172 Pixel - 72 dpi

## Maßzeichnung Betätiger



ID: 1azm2b10

| 9,2 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 Pixel - 72 dpi

| 113,7 kB | .jpg | 352.778 x 245.886 mm - 1000 x 697 Pixel - 72 dpi

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 27.06.2022, 11:36